



- Saldatrice inverter TIG in AC/DC (innesco HF e LIFT), TIG PULSATO ed MMA, 200A. Completa di accessori per la saldatura TIG.
- Funzionamento in pulsato PULSE e pulsato facilitato EASY PULSE.
- Utility avanzata THINSPOT per la puntatura in TIG di lamiere sottili in maniera facile, precisa e rapida.
- Dispositivo VRD per maggiore sicurezza nelle operazioni di saldatura in ambienti umidi.
- Predisposto per comandi a distanza.
- Fusibile di rete 20A programmabile a 16A.

DATI TECNICI

CODICE	852054	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	95 V	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,7
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	33 A	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	1,6 - 4 mm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	21 A	CLASSE DI ISOLAMENTO	F
CAMPO REG. CORRENTE IN DC	5 - 200 A	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	5,5 kW	GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CORRENTE MAX DC EN60974-1	200 @ 24 % A	POTENZA ASSORBITA AL 60%	3,3 kW	DIMENSIONI (LxWxH)	43 x 17 x 34 cm
CORRENTE 35% DC	140 A	FUSIBILE DI RETE	20 A	PESO	16,35 kg
CORRENTE AL 60% IN DC	115 A	RENDIMENTO	81 %		

COMPOSIZIONE

KIT SALDATURA TIG

802788 KIT SALDATURA TIG - ST26

TIG 1PH

816033 TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC

ACCESSORI OPTIONAL

PINZE PORTAELETTRODO CON CAVO

804123 PINZA PORTAELETTRODO + CAVO 25MMQ 4M AX50

743123 ST26 8M AX50 5P TORCIA TIG

COMANDI A DISTANZA

802336 RC-20 10 M COMANDO 2POT

802017 COMANDO A DISTANZA A PEDALE 14 POLI

TORCE TIG - PREMIUM

802810 REMOTE DEVICE

CARRELLI E ACCESSORI

803059 CARRELLO - ARCTIC

803084 CARRELLO - AMERICA

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter TIG (innesco alta frequenza HF o LIFT), TIG PULSATO ed MMA in corrente continua e alternata (AC/DC), controllata a microprocessore.

Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, titanio, rame, nichel e loro leghe, alluminio, magnesio e loro leghe.

Caratteristiche:

- Funzionamento in pulsato e pulsato EASY;
- Pre-riscaldamento regolabile per innesco facilitato in AC;
- Regolazioni TIG: bi-level, corrente iniziale/finale, tempo di puntatura, post gas, pre gas, rampa disalita e discesa della corrente, balance DC AC, frequenza onda quadra;
- Utility THINSPOT per una rapida e precisa saldatura a punti;
- Regolazioni MMA: arc force e hot start;
- Dispositivo anti-stick;
- Dispositivo VRD;
- Predisposizione per comando a distanza;
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente.

Completa degli accessori di saldatura TIG.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



ELENCO RICAMBI



CERTIFICATO