



THINSPOT VRD  
VOLTAGE REDUCTION DEVICE



- Saldatrice inverter TIG in AC/DC (innesco HF e LIFT), TIG PULSATO ed MMA, 200A. Completa di accessori per la saldatura TIG.
- Funzionamento in pulsato PULSE e pulsato facilitato EASY PULSE.
- Utility avanzata THINSPOT per la puntatura in TIG di lamiere sottili in maniera facile, precisa e rapida.
- Dispositivo VRD per maggiore sicurezza nelle operazioni di saldatura in ambienti umidi.
- Predisposto per comandi a distanza.
- Fusibile di rete 20A programmabile a 16A.

## DATI TECNICI

CODICE	<b>852054</b>	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	<b>95 V</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	<b>0,7</b>
TENSIONE DI RETE MONOFASE	<b>230 V</b>	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	<b>33 A</b>	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	<b>1,6 - 4 mm</b>
FREQUENZA DI RETE	<b>50 / 60 Hz</b>	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	<b>21 A</b>	CLASSE DI ISOLAMENTO	<b>F</b>
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	<b>5 - 200 A</b>	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	<b>5,5 kW</b>	GRADO DI PROTEZIONE	<b>IP23</b>
CORRENTE MAX DC EN60974-1	<b>200 @ 24 % A</b>	POTENZA ASSORBITA AL 60%	<b>3,3 kW</b>	DIMENSIONI (LxWxH)	<b>43 x 17 x 34 cm</b>
CORRENTE 35% DC	<b>140 A</b>	FUSIBILE DI RETE	<b>20 A</b>	PESO	<b>16,35 kg</b>
CORRENTE AL 60% IN DC	<b>115 A</b>	RENDIMENTO	<b>81 %</b>		

## COMPOSIZIONE

<b>KIT SALDATURA TIG</b>	<b>TIG 1PH</b>
802788 KIT SALDATURA TIG - ST26	816033 TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC

## ACCESSORI OPTIONAL

<b>PINZE PORTAELETTRODO CON CAVO</b>	743123 ST26 8M AX50 5P TORCIA TIG
804123 PINZA PORTAELETTRODO + CAVO 25MMQ 4M AX50	
<b>COMANDI A DISTANZA</b>	<b>TORCE TIG - PREMIUM</b>
802336 RC-20 10 M COMANDO 2POT	802810 REMOTE DEVICE
802017 COMANDO A DISTANZA A PEDALE 14 POLI	<b>CARRELLI E ACCESSORI</b>
<b>TORCE TIG</b>	803059 CARRELLO - ARCTIC
	803084 CARRELLO - AMERICA

## DESCRIZIONE

Saldatrice inverter TIG (innesco alta frequenza HF o LIFT), TIG PULSATO ed MMA in corrente continua e alternata (AC/DC), controllata a microprocessore.

Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, titanio, rame, nichel e loro leghe, alluminio, magnesio e loro leghe.

Caratteristiche:

- Funzionamento in pulsato e pulsato EASY;
- Pre-riscaldo regolabile per innesco facilitato in AC;
- Regolazioni TIG: bi-level, corrente iniziale/finale, tempo di puntatura, post gas, pre gas, rampa disalita e discesa della corrente, balance DC AC, frequenza onda quadra;
- Utility THINSPOT per una rapida e precisa saldatura a punti;
- Regolazioni MMA: arc force e hot start;
- Dispositivo anti-stick;
- Dispositivo VRD;
- Predisposizione per comando a distanza;
- Protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovracorrente.

Completa degli accessori di saldatura TIG.

## DOWNLOAD

---



IMMAGINE CATALOGO



ELENCO RICAMBI



CERTIFICATO