



- Capacete de escurecimento para uso amador e semiprofissional. Serve para soldagem MMA, TIG e MIG-MAG. Escurecimento fixo DIN 11.
- Garante alto desempenho em TIG (escurece com correntes menores que 5A) / MIG-MAG / MMA.
- Leve e confortável, é equipado com um sistema de ajuste do arnês para ajuste e proteção perfeitos.
- O filtro de cristal líquido LCD escurece automaticamente quando o arco de soldagem atinge e retorna rapidamente ao estado transparente quando é desligado, eliminando a necessidade de levantar e abaixar a máscara em cada pausa de trabalho e, portanto, permitindo que você opere com as mãos livres.
- Alimentado por célula solar.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	804151	ESTADO VARIÁVEL	11 DIN	SENSORES	2
TIG	> 5A	TEMPO DE COMUTAÇÃO CLARO-ESCURO	0,3 ms	ÁREA DE VISUALIZAÇÃO	90x35 mm
MIG - MAG	*	ATRASSO DO ESTADO ESCURO PARA CLARO	FIX s	DIMENSÕES	340x240x230 mm
MMA	*	CLASSE ÓPTICA	1/1/1/2	PESO	0,410 kg
BRIGHT	3 DIN	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (MIN-MAX)	-5 /+55 °C		

DESCRIÇÃO

Máscara automática tipo capacete ideal para soldadura MMA, MIG-MAG e TIG.

O filtro LCD de cristais líquidos escurece automaticamente quando o arco de soldadura está ativo e regressa rapidamente ao estado transparente quando o arco é desligado; isto significa que o operador não tem que levantar ou baixar a máscara durante o trabalho, o que lhe permite trabalhar com ambas as mãos livres.

Características:

- leve e confortável;
- filtro de escurecimento automático ajustável;
- alimentação através de células solares;
- filtro de proteção do vidro transparente.

OPCIONAL:

Proteção externa do vidro 93x112mm Kit 2 pcs cod.804153

Proteção interna do vidro 47x102mm Kit 2 pcs cod.802834

Faixa anti-transpiração Kit 2 pcs cod.804099.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES