



Tronic

12V

24V

Wet

Gel

MF

AGM

Pb-Ca

EFB



- Carregador de bateria com tecnologia TRONIC para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB de 12/24V.
- Função BOOST (carregamento rápido).
- Visualização da corrente de carga, proteção contra a inversão de polaridade, curto-circuito.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	807540	TENSÃO DE CARREGAMENTO	12 / 24 V	CAPACIDADE NOMINAL MÁXIMA	225 / 180 Ah
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	CORRENTE DE CARGA EFICAZ	18 / 12 A	POSIÇÕES DE REGULAGEM	4
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARGA EN60335-2-29	12 / 8 A	DIMENSÕES (CxLxA)	22,5 x 29 x 20,5 cm
POTÊNCIA ABSORVIDA CARGA	300 W	CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA	30 / 20 Ah	PESO	7,2 kg

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

123985	WORK CABLE 2,5 MMQ 1,5 M
123986	POSITIVE CABLE 2,5 MMQ 1,5 M
712623	COLORADO 40R POSITIVE CLAMP 40A
712624	COLORADO 40B WORK CLAMP 40A

ACESSÓRIOS A PEDIDO

FUSÍVEIS CARREGADORES DE BATERIA

802257	FUSÍVEIS 20A 10PCS
--------	--------------------

DESCRIÇÃO

Carregador de baterias com controlo eletrónico da corrente de carga, interrupção e arranque automáticos (TRONIC), para carregar baterias de chumbo com 12V/24V.

Equipado com interruptores para escolha de carga normal (MIN) ou rápida (BOOST).

A carga automática em flutuação é adequada para baterias blindadas isentas de manutenção (GEL/AGM/START-STOP), enquanto a carga standard é adequada para baterias convencionais (WET).

Características:

- escolha da voltagem de saída, tipo de carga, modo de carga
- informação da corrente de carga
- proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA