



MMA



MMA
AC



230V



DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	814193	TENSÃO EM VAZIO MAX EM AC	49 V	GRAU DE PROTEÇÃO	IP21
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	POTÊNCIA ABSORVIDA	2,5 kW	DIMENSÕES (CxLxA)	64 x 32,5 x 43,5 cm
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	DIAM. ELETRODOS UTILIZ. EM AC	2 - 4 mm	PESO	17,2 kg
GAMA DE REGULAÇÃO CORRENTE AC	50 - 160 A	CLASSE DE INSULAÇÃO	H		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

124502	CABLE 16 MMQ 1,8 M
712030	TOLEDO 250 WORK CLAMP 250A
712139	SLAG REMOVER
712250	MASK
712257	FILTER 51X108
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A

DESCRIÇÃO

Aparelho de soldar com elérodos MMA em corrente alternada (AC).

Regulação contínua da corrente de soldadura.

Com proteção termoestática.

Utilização com uma vasta gama de elérodos: rutilo.

Fornecido com acessórios de soldadura MMA.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA



CERTIFICADO