



- Aparelho de soldar com inversor de eléctrodo MMA em corrente contínua (CC), 150A. Fornecido com acessórios de soldadura e estojo de transporte em plástico.
- Eléctrodos utilizáveis: rútilos, básicos, inox, ferro fundido, etc. até 4 mm.
- Dispositivos avançados de controlo do arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Protecção termostática, sobretensão, subtensão, sobreintensidade. Compatível para utilização com motogerador (230V +/- 15%).
- Elevada estabilidade da corrente de soldadura às alterações da tensão de alimentação.
- Leve e compacto. Fácil de transportar. Consumos reduzidos graças à tecnologia inverter.

## DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	<b>815857</b>	TENSÃO EM VAZIO MAX EM DC	<b>72 V</b>	DIAM. ELETRODOS UTILIZ. EM DC	<b>1,6 - 4 mm</b>
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	<b>230 V</b>	CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA	<b>31 A</b>	CLASSE DE INSULAÇÃO	<b>H</b>
FREQUÊNCIA DE REDE	<b>50 / 60 Hz</b>	POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	<b>4,1 kW</b>	GRAU DE PROTEÇÃO	<b>IP21</b>
FAIXA REGULAGEM CORR. EM DC	<b>10 - 150 A</b>	POTÊNCIA MÍN MOTOGER.	<b>6 kW</b>	DIMENSÕES (CxLxA)	<b>38 x 42 x 17 cm</b>
%USO (A 20°C) (*)	<b>60% @ 150A</b>	EFICIÊNCIA	<b>82 %</b>	PESO	<b>5,5 kg</b>
CORRENTE MAX DC EN60974-1	<b>140 @ 7% A</b>	FATOR POTÊNCIA (cosphi)	<b>0,6</b>		

## ACESSÓRIOS FORNECIDOS

322800	ESTOJO EM PLÁSTICO
124508	CABO 16 MMQ 1,8 M - PLUGUE ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 WORK CLAMP 250A
712139	SLAG REMOVER
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A

## ACESSÓRIOS A PEDIDO

### ELÉTRÓDOS EM BLISTER

804569	ELETRODOS BÁSICOS D. 2,5 MM 10 PCS
804570	ELETRODOS BÁSICOS D. 3,2 MM 8 PCS
804571	ELETRODOS DE AÇO INOXIDÁVEL D. 2,5 MM 10 PCS
804564	ELÉCTRODOS RUTÍLICOS D. 1,6 MM 15 PCS
802620	ELÉCTRODOS RUTÍLICOS D. 4 MM 8 PCS

### ELÉTRÓDOS EM CAIXA

802737	ELETRODOS RUTÍLOS D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELÉCTRODOS RUTÍLICOS D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELETRODOS RUTÍLOS D. 3,2 MM 4 KG

## DESCRIÇÃO

Apartelho de soldar inverter para eléctrodo MMA, em corrente contínua (DC).

Possibilidade de utilização com uma vasta gama de eléctrodos: rutilo, basico, aço inoxidável, ferro fundido, etc..

Características:

- Peso e dimensões reduzidos
- Elevada estabilidade da corrente de soldadura mesmo com flutuações de corrente
- Dispositivos arc force, hot start e anti-stick
- Proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente, motogerador (+/- 15%).

Fornecido com acessórios de soldadura MMA e mala de transporte em plástico.

## DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA



BROCHURE



CERTIFICADO