



- Aparelho de soldar com inversor de elétrodo MMA em corrente contínua (CC), 130A. Fornecido com acessórios para a soldadura com elétrodo.
- Eléktodos utilizáveis: rútilos, básicos, inox, ferro fundido, etc. até 3,5 mm.
- Dispositivos avançados de controlo do arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Proteção termostática, sobretensão, subtensão, sobreintensidade. Compatível para utilização com motogerador (230V+/- 15%). Elevada estabilidade da corrente de soldadura às alterações da tensão de alimentação.
- Leve e compacto. Fácil de transportar.
- Consumos reduzidos graças à tecnologia inverter.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	816079	TENSÃO EM VAZIO MAX EM DC	72 V	DIAM. ELETRODOS UTILIZ. EM DC	1,6 - 3,2 mm
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA	27 A	CLASSE DE INSULAÇÃO	H
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	3,5 kW	GRAU DE PROTEÇÃO	IP21
FAIXA REGULAGEM CORR. EM DC	10 - 130 A	POTÊNCIA MÍN MOTOGER.	5 kW	DIMENSÕES (CxLxA)	32 x 37 x 14,5 cm
%USO (A 20°C) (*)	60% @ 125A	EFICIÊNCIA	82 %	PESO	3,54 kg
CORRENTE MAX DC EN60974-1	125 @ 7% A	FATOR POTÊNCIA (cosphi)	0,6		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

124508	CABO 16 MMQ 1,8 M - PLUGUE ATLAS 25
712001	COLORADO 150B WORK CLAMP 150A
712139	SLAG REMOVER
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A

ACESSÓRIOS A PEDIDO

ELÉTODOS EM BLISTER

804569	ELETRODOS BÁSICOS D. 2,5 MM 10 PCS
804570	ELETRODOS BÁSICOS D. 3,2 MM 8 PCS
804571	ELETRODOS DE AÇO INOXIDÁVEL D. 2,5 MM 10 PCS
804564	ELÉCTRODOS RUTÍLICOS D. 1,6 MM 15 PCS

ELÉTODOS EM CAIXA

802737	ELETRODOS RUTÍLOS D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELÉCTRODOS RUTÍLICOS D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELETRODOS RUTÍLOS D. 3,2 MM 4 KG

DESCRIÇÃO

Aparelho de soldar inverter por elétron, em corrente contínua (DC).

Possibilidade de utilização com uma vasta gama de elétrons: rútilo, básico, aço inoxidável, ferro fundido, etc.

Características:

- compacto e leve
- elevada estabilidade da corrente de soldadura perante variações da corrente de alimentação
- dispositivos arc force, hot start e anti-stick
- proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente, motogerador (+/- 15%).

Fornecido com acessórios de soldadura MMA e mala em cartão.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA



CERTIFICADO

LIGAÇÕES ÚTEIS



VIDEO