



- Aparelho de soldar com inversor de eletrodo MMA e TIG em corrente contínua (CC), 200A. Fornecido com acessórios para a soldadura com eletrodo.
- Eletrodos utilizáveis: rútilos, básicos, inox, ferro fundido, etc. até 4 mm.
- Dispositivos avançados de controlo do arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Proteção termostática, sobretensão, subtensão, sobreintensidade. Compatível para utilização com motogerador (230V+/- 15%). Elevada estabilidade da corrente de soldadura às alterações da tensão de alimentação.
- Leve e compacto. Fácil de transportar.
- Consumos reduzidos graças à tecnologia inverter.

## DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	<b>816082</b>	CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA	<b>36 A</b>	DIAM. ELETRODOS UTILIZ. EM DC	<b>1,6 - 4 mm</b>
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	<b>230 V</b>	CORRENTE ABSORVIDA A 60%	<b>24 A</b>	CLASSE DE INSULAÇÃO	<b>F</b>
FREQUÊNCIA DE REDE	<b>50 / 60 Hz</b>	POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	<b>6 kW</b>	GRAU DE PROTEÇÃO	<b>IP23</b>
FAIXA REGULAGEM CORR. EM DC	<b>20 - 200 A</b>	POTÊNCIA ABSORVIDA A 60%	<b>4 kW</b>	DIMENSÕES (CxLxA)	<b>40 x 14,5 x 24 cm</b>
CORRENTE MAX DC EN60974-1	<b>200 @ 35 % A</b>	POTÊNCIA MÍN MOTOGER.	<b>10 kW</b>	PESO	<b>6,56 kg</b>
CORRENTE A 60% EM DC	<b>140 A</b>	EFICIÊNCIA	<b>92 %</b>		
TENSÃO EM VAZIO MAX EM DC	<b>60 V</b>	FATOR POTÊNCIA (cosphi)	<b>0,7</b>		

## ACESSÓRIOS FORNECIDOS

124465	CAB 25 MMQ 2 M PLUGUE ATLAS 25
124466	CABO 25 MMQ 3 M PLUGUE ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 WORK CLAMP 250A
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A

## ACESSÓRIOS A PEDIDO

### REDUTORES DE PRESSÃO

722119	REGULADOR DE GÁS 2 MANÔMETROS 12 L/MIN
--------	--

### KIT DE SOLDADURA TIG

801097	KIT SOLDADURA TIG - ST9V
--------	--------------------------

### TOCHAS TIG

722563	ST9V 4M AX25 TOCHA TIG
--------	------------------------

### ELÉTRÓDOS EM BLISTER

804569	ELETRODOS BÁSICOS D. 2,5 MM 10 PCS
--------	------------------------------------

804570	ELETRODOS BÁSICOS D. 3,2 MM 8 PCS
--------	-----------------------------------

804571	ELETRODOS DE AÇO INOXIDÁVEL D. 2,5 MM 10 PCS
--------	--

804564	ELÉCTRODOS RUTÍLICOS D. 1,6 MM 15 PCS
--------	---------------------------------------

802620	ELÉCTRODOS RUTÍLICOS D. 4 MM 8 PCS
--------	------------------------------------

### ELÉTRÓDOS EM CAIXA

802737	ELETRODOS RUTÍLOS D. 2 MM 2,5 KG
--------	----------------------------------

802739	ELÉCTRODOS RUTÍLICOS D. 2,5 MM 2,5 KG
--------	---------------------------------------

802749	ELETRODOS RUTÍLOS D. 3,2 MM 4 KG
--------	----------------------------------

## DESCRIÇÃO

Aparelho de soldar inverter por elétrodo, MMA e TIG, em corrente contínua (DC) com início por raspagem. Possibilidade de utilização com uma vasta gama de elétrodos: rútilo, básico, aço inoxidável, ferro fundido, etc.

Características:

- compacto e leve;
- elevada estabilidade da corrente de soldadura perante variações da corrente de alimentação;
- dispositivos arc force, hot start e anti-stick;
- proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente, motogerador (+/- 15%).

Fornecido com acessórios de soldadura MMA.

## DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA



CERTIFICADO

## LIGAÇÕES ÚTEIS

---



VIDEO