



- Aparelho de soldar com inversor multiprocesso (MIG-MAG/BRAZING/MMA/TIG DC-LIFT), 170A.
- Regulação SINÉRGICA dos parâmetros: painel intuitivo com 3 configurações (processo, forma do cordão e espessura).
- Preparado para o uso com bobinas de Ø 100 e 200 mm.
- Proteção termostática, sobretensão, subtensão, sobreintensidade. Compatível para utilização com motogerador (230V+/- 15%).
- Soldadura MMA: elétrodos rútilos até 3,2 mm.
- Consumos reduzidos graças à tecnologia inverter.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	816087	CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA	22 A	DIAM. ARAME SOLDAGEM INOX	0,8 mm
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	CORRENTE ABSORVIDA A 60%	11 A	DIAM. ARAME SOLDAGEM ALUMINIO	0,8 - 1 mm
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	3,2 kW	DIAM. ARAME SOLDAGEM FLUX	0,8 - 1,2 mm
TENSÃO EM VAZIO MAX EM DC	44 V	POTÊNCIA ABSORVIDA A 60%	1,6 kW	DIAM. ARAME PARA BRASAGEM	0,8 mm
FAIXA REGULAGEM CORR. EM DC	20 - 170 A	EFICIÊNCIA	86 %	CLASSE DE INSULAÇÃO	H
CORRENTE MAX DC EN60974-1	140 @ 20% A	FATOR POTÊNCIA (cosphi)	0,7	GRAU DE PROTEÇÃO	IP23
CORRENTE A 35% EM DC	100 A	DIAM. ELETRODOS UTILIZ. EM DC	1,6 - 3,2 mm	DIMENSÕES (CxLxA)	45 X 23,5 X 37 cm
CORRENTE A 60% EM DC	80 A	DIAM. ARAME SOLDAGEM AÇO	0,6 - 0,8 mm	PESO	11 kg

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

124589	CABLE TW05V-A 1X025 1.80M PLUG ATLAS
712030	TOLEDO 250 WORK CLAMP 250A
742180	MT15 TOCHA MIG 3M (RED)

ACESSÓRIOS A PEDIDO

PINÇA PORTA-ELÉTRODO COM CABO	
804121	SUPORTE DE ELÉCTRODO + CABO 16MMQ 3M AX25
REDUTORES DE PRESSÃO	
722119	REGULADOR DE GÁS 2 MANÔMETROS 12 L\MIN
804208	CONECTOR DE GÁS RÁPIDO
KIT DE LIGAÇÃO À BOTIJA	
802032	KIT DE CONEXÃO PARA GARRAFA DESCARTÁVEL
802708	KIT DE CONEXÃO PARA GARRAFA RECARREGÁVEL
KIT DE SOLDADURA MIG/MAG	
802147	KIT DE SOLDADURA DE AÇO PARA GARRAFA DESCARTÁVEL
802148	KIT DE SOLDADURA DE AÇO PARA GARRAFA RECARREGÁVEL
802037	KIT DE SOLDADURA DE AÇO INOXIDÁVEL D. 0,8 MM
802115	KIT DE SOLDADURA DE ALUMÍNIO D. 0,8-1 MM
TOCHAS MIG	
742181	MT15 TOCHA MIG 4M
TOCHAS TIG	
722563	ST9V 4M AX25 TOCHA TIG
CARROS E ACESSÓRIOS	
803059	CARRINHO - ARCTIC
803084	CARRINHO - AMERICA

DESCRIÇÃO

Aparelho de soldar inverter de fio contínuo MIG-MAG/FLUX/BRAZING, controlado por microprocessador. Grande versatilidade na utilização de vários tipos de materiais (aço, aço inoxidável, alumínio) e em todas as aplicações possíveis, desde operações de manutenção a trabalhos de instalação. A regulação SYNERGIC dos parâmetros da soldadura facilita a utilização e garante excelentes resultados, mesmo para utilizadores menos experientes. Leve e compacto, é facilmente transportado para qualquer local de trabalho, seja em ambientes fechados ou

exteriores.

Características:

- Inversão de polaridade para soldadura GAS MIG-MAG/BRAZING;
- Proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, motogerador (+/- 15%);
- Regulações MMA: arc force;
- Conexão da tocha Euro.

Fornecido com tocha MIG-MAG, cabo e pinça de terra.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA



CERTIFICADO

LIGAÇÕES ÚTEIS



VIDEO