



- Aparelho de soldar com inversor multiprocesso (MIG-MAG/BRAZING/MMA/TIG DC-LIFT), 250A.
- Regulação SINÉRGICA dos parâmetros: painel intuitivo com 3 configurações (processo, forma do cordão e espessura).
- Preparado para o uso com bobinas ,ax 15 kg de Ø 300 mm.
- Proteção termostática, sobretensão, subtensão, sobreintensidade. Compatível para utilização com motogerador (230V+/- 15%).
- Soldadura MMA: eléttodos rútilos até 4 mm.
- Consumos reduzidos graças à tecnologia inverter.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	816126	CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA	39 A	DIAM. ARAME SOLDAGEM INOX	0,8 - 1 mm
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	CORRENTE ABSORVIDA A 60%	22 A	DIAM. ARAME SOLDAGEM ALUMINIO	0,8 - 1 mm
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	6,3 kW	DIAM. ARAME PARA BRASAGEM	0,8 - 1 mm
TENSÃO EM VAZIO MAX EM DC	60 V	POTÊNCIA ABSORVIDA A 60%	3,3 kW	CLASSE DE INSULAÇÃO	H
FAIXA REGULAGEM CORR. EM DC	20 - 250 A	EFICIÊNCIA	87 %	GRAU DE PROTEÇÃO	IP23
CORRENTE MAX DC EN60974-1	220 @ 20% A	FATOR POTÊNCIA (cosphi)	0,7	DIMENSÕES (CxLxA)	82,5 x 36 x 67 cm
CORRENTE A 35% EM DC	170 A	DIAM. ELETRODOS UTILIZ. EM DC	1,6 - 4 mm	PESO	23 kg
CORRENTE A 60% EM DC	130 A	DIAM. ARAME SOLDAGEM AÇO	0,6 - 1,2 mm		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

742183	MT25 TOCHA MIG 3M
124887	CABLE TW05V-A 1X025 L=03,00M ATLAS 50MMQ
712231	TOLEDO 300 WORK CLAMP

ACESSÓRIOS A PEDIDO

PINÇA PORTA-ELÉTRODO COM CABO	
804123	SUPORTE DE ELÉCTRODO + CABO 25MMQ 4M AX50
REDUTORES DE PRESSÃO	
722119	REGULADOR DE GÁS 2 MANÔMETROS 12 L\MIN
804208	CONECTOR DE GÁS RÁPIDO
KIT DE SOLDADURA MIG/MAG	
802037	KIT DE SOLDADURA DE AÇO INOXIDÁVEL D. 0,8 MM
802115	KIT DE SOLDADURA DE ALUMÍNIO D. 0,8-1 MM
TOCHAS MIG	
742184	MT25 TOCHA MIG 4M
TOCHAS TIG	
742058	ST26V 4M AX50 ST26V TOCHA TIG

DESCRIÇÃO

Aparelho de soldar inverter de fio contínuo MIG-MAG/BRAZING/MMA/TIG DC- LIFT, controlado por microprocessador.

Grande versatilidade na utilização de vários tipos de materiais (aço, aço inoxidável, alumínio) e em todas as aplicações possíveis, desde operações de manutenção a trabalhos de instalação.

Ao definir os parâmetros de soldagem com facilidade e rapidez, o produto é extremamente fácil de usar e garante um resultado sempre excelente, mesmo para o operador menos experientes.

Leve e compacto, é facilmente transportado para qualquer local de trabalho.

Características:

- Ajuste de força de arco no MMA;
- Conexão da tocha Euro;
- Proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, motogerador (+/- 15%).

Fornecido com tocha MIG-MAG, cabo e pinça de massa.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA



CERTIFICADO

LIGAÇÕES ÚTEIS



VIDEO