



- Aparelho de soldar com inversor multiprocesso (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 200A. Com ecrã LCD
- Rápida regulação sinérgica: fácil de usar. 27 curvas sinérgicas preparadas.
- Bobina máx 5 kg (Ø 100 e 200 mm). Troca de polaridade para soldadura GÁS MIG-MAG/BRAZING.
- MMA: Dispositivos avançados de controlo do arco: arc force, hot start, anti-stick. Dispositivo VRD.
- Peso reduzido e tamanho compacto para facilidade de transporte.

DADOS TÉCNICOS

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| CÓDIGO | 816231 | CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA | 32 A | DIAM. ARAME SOLDAGEM INOX | 0,8 - 1 mm |
| TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA | 230 V | CORRENTE ABSORVIDA A 60% | 15 A | DIAM. ARAME SOLDAGEM ALUMINIO | 0,8 - 1 mm |
| FREQUÊNCIA DE REDE | 50 / 60 Hz | POTÊNCIA ABSORVIDA MAX | 5 kW | DIAM. ARAME SOLDAGEM FLUX | 0,8 - 1,2 mm |
| TENSÃO EM VAZIO MAX EM DC | 52 V | POTÊNCIA ABSORVIDA A 60% | 2,2 kW | DIAM. ARAME PARA BRASAGEM | 0,8 - 1 mm |
| FAIXA REGULAGEM CORR. EM DC | 20 - 200 A | EFICIÊNCIA | 85 % | CLASSE DE INSULAÇÃO | H |
| CORRENTE MAX DC EN60974-1 | 180 @ 20% A | FATOR POTÊNCIA (cosphi) | 0,7 | GRAU DE PROTEÇÃO | IP23 |
| CORRENTE A 35% EM DC | 135 A | DIAM. ELETRODOS UTILIZ. EM DC | 1,6 - 3,2 mm | DIMENSÕES (CxLxA) | 46 x 24 x 36 cm |
| CORRENTE A 60% EM DC | 100 A | DIAM. ARAME SOLDAGEM AÇO | 0,6 - 1 mm | PESO | 13 kg |

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 742180 | MT15 TOCHA MIG 3M (RED) |
| 124589 | CABLE TW05V-A 1X025 1.80M PLUG ATLAS |
| 712030 | TOLEDO 250 WORK CLAMP 250A |

ACESSÓRIOS A PEDIDO

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--|
| PINÇA PORTA-ELÉTRODO COM CABO | | 802115 | KIT DE SOLDADURA DE ALUMÍNIO D. 0,8-1 MM |
| 804121 | SUPORTE DE ELÉCTRODO + CABO 16MMQ 3M AX25 | 802034 | KIT DE PREGAMENTO |
| REDUTORES DE PRESSÃO | | TOCHAS MIG | |
| 722119 | REGULADOR DE GÁS 2 MANÔMETROS 12 L\MIN | 742181 | MT15 TOCHA MIG 4M |
| 804208 | CONECTOR DE GÁS RÁPIDO | TOCHAS TIG | |
| CAIXA DE CONSUMÍVEIS MIG-MAG | | 722563 | ST9V 4M AX25 TOCHA TIG |
| 804149 | MIG READY BOX C TW 160/180 MT15 MAX./TEL | CARROS E ACESSÓRIOS | |
| KIT DE SOLDADURA MIG/MAG | | 803059 | CARRINHO - ARCTIC |
| 802037 | KIT DE SOLDADURA DE AÇO INOXIDÁVEL D. 0,8 MM | 803084 | CARRINHO - AMERICA |

DESCRIÇÃO

Aparelho de soldar por fio inverter, multi-processo MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/ TIG DC-Lift,T, controlado por microprocessador.

A Technomig Dual Synergic é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações, desde a manutenção à instalação e intervenções em oficinas bate-chapas graças à sua versatilidade e adaptação da soldadura a diferentes materiais (aço, aço inoxidável, alumínio), e soldobrasagem (chapa galvanizada).

O ajuste rápido SYNERGIC para os parâmetros de soldadura, graças à tecnologia ONE TOUCH LCD SYNERGY, torna o produto muito fácil de usar.

O controlo inteligente e automático do arco, em todos os momentos, mantém o alto desempenho de soldadura em todas as condições de trabalho, com diferentes materiais e / ou gases.

O operador também pode intervir manualmente ao longo do comprimento do arco: este ajuste significa que o cordão de soldadura pode ser modificado de acordo com o estilo do soldador.

O monitor ONE TOUCH LCD permite melhor leitura dos parâmetros de soldadura.

Leve e muito compacto, o Technomig pode ser facilmente movimentado em todas as áreas de trabalho, seja em ambientes fechados ou exteriores.

Características:

- Inversão de polaridade para soldadura NO GAS/Flux, MIG-MAG/BRAZING;
- 25 curvas sinérgicas disponíveis;
- Monitor LCD para visualização de tensão, corrente, velocidade de soldadura;
- Regulação de: velocidade da curva de subida do fio, reatância eletrônica, burn-back time, post gas;
- Escolha de 2/4 tempos, operação por pontos;
- Dispositivo VRD;
- Proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente, motogerador (+/- 15%).

Fornecido com tocha MIG-MAG, grampo e cabo.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA



BROCHURE



CERTIFICADO

LIGAÇÕES ÚTEIS



VIDEO