



- Aparelho de soldar com inversor por elétrodo MMA e TIG em corrente contínua (DC) com ignição por raspagem, 200A, com estrutura robusta e resistente aos choques. Fornecido com acessórios para a soldadura e maleta em alumínio.
- Dispositivos avançados de controlo do arco: arc force, hot start, anti-stick. Eléktodos utilizáveis: rútilos, básicos, inox, ferro fundido, etc. até 4 mm.
- Elevada estabilidade da corrente de soldadura às alterações da tensão de alimentação. Proteção termostática, sobretensão, subtensão, sobreintensidade. Compatível para utilização com motogerador (230V+/- 15%).
- Conectores rápidos (tomada) Ø 50 mm. Pega de metal sólida. Compacto e fácil de transportar.
- Consumos reduzidos graças à tecnologia inverter.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	816251	TENSÃO EM VAZIO MAX EM DC	60 V	FATOR POTÊNCIA (cosphi)	0,7
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA	38 A	DIAM. ELETRODOS UTILIZ. EM DC	1,6 - 4 mm
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	CORRENTE ABSORVIDA A 60%	22 A	CLASSE DE INSULAÇÃO	F
FAIXA REGULAGEM CORR. EM DC	5 - 200 A	POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	6 kW	GRAU DE PROTEÇÃO	IP23
CORRENTE MAX DC EN60974-1	200 @ 35 % A	POTÊNCIA ABSORVIDA A 60%	3,3 kW	DIMENSÕES (CxLxA)	37,5 x 50 x 22 cm
CORRENTE A 35% EM DC	200 A	POTÊNCIA MÍN MOTOGER.	10 kW	PESO	10,6 kg
CORRENTE A 60% EM DC	140 A	EFICIÊNCIA	89 %		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

124887	CABLE TW05V-A 1X025 L=03,00M ATLAS 50MMQ
125033	CABLE TW05V-A 1X025 02.00M ATLAS 50MMQ
712231	TOLEDO 300 WORK CLAMP
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A
735281	MALA DE ALUMÍNIO - CINZENTO ESCURO

ACESSÓRIOS A PEDIDO

OUTROS ACESSÓRIOS	
803400	ESTOJO EM PLÁSTICO - HEAVY DUTY
KIT DE SOLDADURA TIG	
802491	KIT SOLDADURA TIG - ST26V
ELÉTRODOS EM CAIXA	
802737	ELETRODOS RUTÍLOS D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELÉCTRODOS RUTÍLICOS D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELETRODOS RUTÍLOS D. 3,2 MM 4 KG
ACESSÓRIOS/VÁRIOS/PEÇAS DE REPOSIÇÃO	
801081	KIT DE SOLDADURA MMA 300A 25 MMQ 4+3M AX50

DESCRIÇÃO

Aparelho de soldar inverter por elétrodo MMA e TIG em corrente contínua (DC) com início por raspagem. Utilização com uma ampla gama de elétrodos: rutilo, básico, aço inox, ferro fundido, etc. Robusta e resistente aos impactos.

Características:

- compacta e leve;
- conector rápido Ø 50 mm (tomada);
- elevada estabilidade da corrente de soldadura mesmo com flutuações de corrente;
- dispositivos arc force, hot start e anti-stick;
- proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente, motogerador (+/- 15%).

Fornecido com acessórios de soldadura MMA e estojo em alumínio.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA



BROCHURE



BROCHURE

LIGAÇÕES ÚTEIS



VIDEO