



ELEMENTS

WITH
WELDING
ACCESSORIES

KW
GENERATOR
COMPATIBLE

MMA TIG
SCRATCH
DC

230V

CE

EAC

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	816129	CORRENTE A 60% EM DC	110 A	EFICIÊNCIA	86 %
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	TENSÃO EM VAZIO MAX EM DC	82 V	FATOR POTÊNCIA (cosphi)	0,7
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA	36 A	DIAM. ELETRODOS UTILIZ. EM DC	1,6 - 4 mm
FAIXA REGULAGEM CORR. EM DC	10 - 200 A	CORRENTE ABSORVIDA A 60%	19 A	CLASSE DE INSULAÇÃO	F
%USO (A 20°C) (*)	95% @ 180A	POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	5,6 kW	GRAU DE PROTEÇÃO	IP23
CORRENTE MAX DC EN60974-1	180 @ 20 % A	POTÊNCIA ABSORVIDA A 60%	3,1 kW	DIMENSÕES (CxLxA)	30,4x13,8x21,3cm
CORRENTE A 35% EM DC	130 A	POTÊNCIA MÍN MOTOGER.	8 kW	PESO	3,650 kg

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

124465	CAB 25 MMQ 2 M PLUGUE ATLAS 25
124466	CABO 25 MMQ 3 M PLUGUE ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 WORK CLAMP 250A
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A
804566	ELÉCTRODOS RUTÍLICOS D. 2,5 MM 15 PCS

ACESSÓRIOS A PEDIDO

REDUTORES DE PRESSÃO	
722119	REGULADOR DE GÁS 2 MANÔMETROS 12 L/MIN
ADAPTADORES DE BOTIJA	
432036	ADAPTADOR PARA GARRAFA DE GÁS ARGÔNIO
KIT DE SOLDADURA TIG	
801097	KIT SOLDADURA TIG - ST9V
TOCHAS TIG	
722563	ST9V 4M AX25 TOCHA TIG
CONSUMÍVEIS TIG	
802220	KIT 10 CERIUM-TUNGSTEN ELECTR. D.1 MM
802222	KIT 10 CERIUM-TUNGSTEN ELECTR. D.1,6 MM
802228	KIT 3 ELECTRODE DIFFUSERS D.1,6 MM ST9V
802223	KIT 3 ELECTRODE HOLDER CLAMPS D.1 MM
802225	KIT 3 ELECTRODE HOLDER CLAMPS D.1,6 MM ST9V
802230	BICOS DE CERÂMICA NR.5 - ST9 TIG 10 PÇS
802231	KIT 10 CERAMIC NOZZLES NR.6
ELÉTRODOS EM BLISTER	
802620	ELÉCTRODOS RUTÍLICOS D. 4 MM 8 PCS
ELÉTRODOS EM CAIXA	
802737	ELETRODOS RUTÍLOS D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELÉCTRODOS RUTÍLICOS D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELETRODOS RUTÍLOS D. 3,2 MM 4 KG
VARETAS TIG	
804364	HASTES TIG 308L 1.6X500 0.5kg
804365	HASTES TIG 308L 2.0X500 0.5kg
ACESSÓRIOS/VÁRIOS/PEÇAS DE REPOSIÇÃO	
801096	KIT DE SOLDADURA MMA 200A 16 MMQ 3+2M AX25

DESCRIÇÃO

Aparelho de soldar inverter por eletrodo MMA e TIG em corrente contínua (DC) com início por raspagem. Possibilidade de utilização com uma vasta gama de eletrodos: rútilo, básico, aço inoxidável, ferro fundido etc. Características:

- construção robusta e elevada contra o pó, a água e a sujidade;
- compacto e leve;
- ecrã por mostrar a corrente de soldadura;
- elevada estabilidade da corrente de soldadura perante variações da corrente de alimentação;
- dispositivos arc force, hot start e anti-stick;

Proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente, motogerador (+/- 15%).
Fornecido com acessórios de soldadura MMA.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA