



- Aparelho de soldar com fio MIG-MAG, 260A. Alimentação trifásica de 230/400V. Equipado com acessórios para a soldadura.
- Predisposto para a soldadura em contínuo e por pontos, com regulação eletrónica do tempo de soldadura por pontos.
- Disponíveis kits opcionais para revenido de chapas e rebitagem.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	821061	TENSÃO EM VAZIO MAX EM DC	33 V	DIAM. ARAME SOLDAGEM ALUMINIO	0,8 - 1 mm
TENSÃO DE REDE TRIFÁSICA	230 / 400 V	POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	7 kW	CLASSE DE INSULAÇÃO	H
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	POTÊNCIA ABSORVIDA A 60%	3 kW	GRAU DE PROTEÇÃO	IP21
FAIXA REGULAGEM CORR. EM DC	35 - 260 A	FATOR POTÊNCIA (cosphi)	0,9	DIMENSÕES (CxLxA)	80 x 45 x 65,5 cm
CORRENTE MAX DC EN60974-1	200 @ 20 % A	POSIÇÕES DE REGULAGEM	6	PESO	50 kg
CORRENTE A 35% EM DC	152 A	DIAM. ARAME SOLDAGEM AÇO	0,6 - 1 mm		
CORRENTE A 60% EM DC	115 A	DIAM. ARAME SOLDAGEM INOX	0,8 - 1 mm		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

123466	CABLE 25 MMQ 2 M
322499	SPACER
432036	ADAPTADOR PARA GARRAFA DE GÁS ARGÔNIO
712030	TOLEDO 250 WORK CLAMP 250A
722341	REGULADOR DE GÁS PARA GARRAFA RECARREGÁVEL
742180	MT15 TOCHA MIG 3M (RED)

ACESSÓRIOS A PEDIDO

KIT DE SOLDADURA MIG/MAG	
802037	KIT DE SOLDADURA DE AÇO INOXIDÁVEL D. 0,8 MM
802115	KIT DE SOLDADURA DE ALUMÍNIO D. 0,8-1 MM
802034	KIT DE PREGAMENTO
802035	KIT REVENIMENTO
TOCHAS MIG	
742181	MT15 TOCHA MIG 4M

DESCRIÇÃO

Aparelho de soldar MIG-MAG. Concebido para soldadura contínua e por pontos com regulação eletrônica do tempo de soldadura.

Flexibilidade de utilização com uma ampla gama de materiais, nomeadamente aço, aço inox, aços reforçados e alumínio.

Fornecido com acessórios de soldadura MIG-MAG.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA



CERTIFICADO