



- Aparelho de soldar por resistência (aparelho de soldar por pontos) controlado por microprocessador. Implementa um sistema de controlo Fuzzy Logic que simplifica a utilização e aumenta a qualidade do ponto.
- Adequado para soldadura por pontos de chapa até 2+2 mm espessura máx.
- Regulação automática dos parâmetros de soldadura por pontos (tempo, corrente) de acordo com a espessura da chapa.
- Funcionamento por impulsos para chapas HSS, zincadas e oxidadas.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	823016	POTÊNCIA ABSORVIDA NOM.X=50%kVA	1,4	GRAU DE PROTEÇÃO	IP20
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	FATOR POTÊNCIA (cosphi)	0,9	DIMENSÕES (CxLxA)	44 x 10 x 18,5 cm
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	ESPESSURA MAX PONTO 2 CHAPAS	2 + 2 mm	PESO	10,5 kg
CORRENTE MAX. PONTO	6900 A	CICLO DE TRABALHO	1,5 %		
TENSÃO SECUNDÁRIA EM VÁZIO	2,5 V	CLASSE DE INSULAÇÃO	B		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

690005	ELECTRODE HOLDER ARM L=120MM
690049	STRAIGHT ELECTRODE L=100MM D.12MM
690050	STRAIGHT ELECTRODE L=50MM D.12MM

ACESSÓRIOS A PEDIDO

BRAÇOS/ELÉTRÓDOS SPOTTER 9000

803045	ARMS KIT FOR PNEUMATIC CLAMP
803151	XA1 BRAÇOS DIREITOS L=120 MM + ELÉCTRODOS
803150	XA2 BRAÇOS DIREITOS L=120 MM + ELÉCTRODOS INCLINADOS
803158	XA3 BRAÇOS + ELÉCTRODOS PARA PERFIS EXTERNOS
803155	XA4 BRAÇOS DIREITOS L=120 MM + ELÉCTRODOS DE FIXAÇÃO
803159	XA5 BRAÇOS + ELÉCTRODOS PARA PERFIS INTERNOS
803152	XA6 BRAÇOS DIREITOS L=250MM + ELÉCTRODOS
803153	XA7 BRAÇOS DIREITOS L= 350 MM + ELÉCTRODOS INCLINADOS
803154	XA8 BRAÇOS MOLDADOS L=350MM + ELÉCTRODOS
803156	XA9 BRAÇOS MOLDADOS L=500 MM + ELÉCTRODOS

DESCRIÇÃO

Aparelho de soldar por pontos, controlo por microprocessador. Com novo sistema de controlo Fuzzy, que simplifica a utilização e aumenta a qualidade da soldadura por pontos.

Adequado para soldadura por pontos de chapa até 2+2mm.

Características:

- regulação automática do tempo e corrente de soldadura por pontos em função da espessura do material;
- escolha entre trabalho contínuo e pulse (adequado para chapas com elevada resistência - tensão);
- pressão dos braços regulável de 40 kg a 120 kg (com braços L= 120 mm);
- punho em material com isolamento térmico;
- proteção térmica.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA



CERTIFICADO