



- Gerador para a soldadura por descarga capacitiva de condensadores de pernos de 3 a 8 mm de diâmetro, com ignição das pontas. Equipado com pistola, cabo de terra e pernos M4.
- Permite a soldadura de pernos em superfícies não tratadas ou não oxidadas de aço, aço inoxidável, aço galvanizado, latão e, em especial, alumínio.
- A curta duração do processo de soldadura minimiza as alterações térmicas na peça.
- Alteração de tensão 115-230V automática.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	823049	FATOR POTÊNCIA (cosphi)	0,8	DIAMETRO PINOS PONTEAVEIS	3 - 8 mm
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	115 / 230 V	CAPACIDADE	66000 µF	CLASSE DE INSULAÇÃO	F
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	ENERGIA MAX. PONTO	1500 J max	GRAU DE PROTEÇÃO	IP23
TENSÃO SECUNDÁRIA EM VÁZIO	12 V	TEMPO DE PONTO	1 - 3 ms	DIMENSÕES (CxLxA)	43 x 17 x 29 cm
POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	0,9 kW	NUM. PINOS PONTEAVEIS	20 studs/min	PESO	15,5 kg

ACESSÓRIOS A PEDIDO

ACESSÓRIOS ALUSPOTTER

143651 ALUSPOTTER BOX

CARROS E ACESSÓRIOS

803084 CARRINHO - AMERICA

DESCRIÇÃO

Gerador para soldadura com descarga de condensados na soldadura de parafusos de 3 a 8 mm diâmetro e outros acessórios, com ignição das pontas.

Adequado para aplicações em sistemas de aquecimento, trabalhos de instalação e manutenções.

Permite a soldadura de tachas em superfícies não tratadas ou não oxidadas, em aço, aço inoxidável, aço galvanizado, latão e, em particular, alumínio.

O processo de soldadura é tão curto que não causa alteração à superfície oposta, mesmo que seja pintada, com revestimento em plástico ou galvanizada.

Inversão de voltagem automática 115-230V.

Fornecido com pistola, fio de terra, grampo e acessórios.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA