



- Затемняющая маска для любительского и полупрофессионального использования. Подходит для сварки MMA, TIG и MIG-MAG. Фиксированное затемнение DIN 11.
- Гарантирует высокую производительность при сварке TIG (затемняется при токе ниже 5 A) / MIG-MAG / MMA.
- Легкая и удобная, оснащена системой регулировки оголовья для идеальной посадки и защиты.
- Жидкокристаллический ЖК-фильтр автоматически затемняется при зажигании сварочной дуги и быстро возвращается в прозрачное состояние при выключении, что устраняет необходимость поднимать и опускать маску при каждом перерыве в работе и, следовательно, позволяет работать, не оставляя рук.
- Работает на солнечных батареях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODE	804151	ПЕРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ	11 DIN	ДАТЧИКИ	2
TIG	> 5A	ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	0,3 ms	ОБЛАСТЬ ОБЗОРА	90x35 mm
MIG - MAG	*	DARK-LIGHT TIME DELAY	FIX s	РАЗМЕРЫ	340x240x230 mm
MMA	*	ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС	1/1/1/2	ВЕС	0,410 kg
СОСТОЯНИЕ ВИДНОСТИ	3 DIN	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (МИН./МАКС.)	-5 /+55 °C		

ОПИСАНИЕ

Автоматический сварочный шлем, предназначенный для сварки MMA, MIG-MAG и TIG.

Жидкокристаллический фильтр автоматически затемняется при зажигании сварочной дуги и быстро возвращается в прозрачное состояние при ее выключении, устраняя необходимость поднимать и опускать маску при каждом перерыве в работе, благодаря чему руки во время работы остаются свободными.

Характеристики:

- легкий и удобный;
- фиксированный затемняющийся фильтр;
- питание от солнечного элемента;
- защита фильтра из прозрачного стекла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Внешняя защита стекла 93x112mm Kit 2 шт., арт.804153

Внутренняя защита стекла 47x102mm Kit 2 шт., арт.802834

Лента защиты от пота сварочного шлема Kit 2 шт.804099.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ