



- Горелка РК для системы плазменной резки с кабелем длиной 4 метров (соединение EURO).
- Макс. ток 35 А при 35%.
- Макс. толщина резки 10 мм.
- Оснащена системой воздушного охлаждения (давление 5 бар).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODE	804156	T04062	10 mm	STANDARD	1,289
CABLE LENGTH	4 m	T04058	EURO Connector	РАЗМЕРЫ	370x320x75 mm
T04050	6 mm ²	T04063	AIR	BEC	1,289 kg
MAX CURRENT	35A @35% A	T04064	5 bar		

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

КОРОБКА С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

804416	КОРОБКА С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ ГОРЕЛКИ РК
--------	---

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

802420	ЭЛЕКТРОДЫ RH-РК 5 ШТ.
802428	УДЛИНЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ RH 5 ШТ.
802423	СОПЛЫ RH-РК 5 ШТ.
804418	СОПЛЫ 20A RH-РК 5 ШТ.
802429	УДЛИНЕННЫЕ СОПЛЫ RH 5 ШТ.
802422	ДИФФУЗОРЫ RH-РК 5 ШТ.
802485	НАКОНЕЧНИКИ РК 2 ШТ.

БЛОК ЦИРКУЛЯРНОЙ РЕЗКИ

804169	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ РЕЗКИ
--------	----------------------------------

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

802143	МАГНИТНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 М
--------	----------------------------

ОПИСАНИЕ

Горелка РК для ручной системы плазменной резки с 4-метровым кабелем с соединением типа EURO. Горелка работает с максимальным током 35 А при 35% и способна резать материал толщиной до 10 мм. Оснащена системой воздушного охлаждения, требует подачи сжатого воздуха с давлением 5 бар.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА