



- Самозатемняющаяся маска-каска для самостоятельного использования. Подходит для всех типов сварки с внешней регулировкой затемнения (DIN 4/9-13), гарантирует высокую производительность при сварке TIG (затемняется при токах ниже 5 А) / MIG-MAG / MMA. Область обзора 90*35 мм, оптический класс 1/1/1/2.
- Яркие цвета: технология True Color позволяет работать с более реалистичным цветовым зрением, с более резкими контрастами и большей четкостью изображения для более точной сварки и меньшей нагрузки на глаза.
- Легкая и удобная, оснащена системой регулировки оголовья для идеальной посадки и защиты.
- Внешняя регулировка степени затемнения для адаптации к различным сварочным работам.
- Режим «GRIND»: блокирует затемнение стекла маски, чтобы иметь возможность выполнять шлифовальные операции защищенно и в полной безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODE	804404	ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС	1/1/1/2	Luminous state	4 DIN
TIG	>= 5A	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (МИН./МАКС.)	-5 / +55 °C	Stato variabile	9-13 DIN
MIG - MAG	*	ДАТЧИКИ	2	Switching time light-dark	0,4 ms
MMA	*	ОБЛАСТЬ ОБЗОРА	90x35 mm	Delay from dark light.state	0,3 s
GRINDING	*	РАЗМЕРЫ	300x240x240 mm	Optic class	1/1/1/2
СОСТОЯНИЕ ВИДНОСТИ	4 DIN	ВЕС	1,090 kg	Operating temper.(min-max)	-5 / +55 °C
ПЕРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ	9-13 DIN	Helmet for TIG	>=5A	SENSORI	2 NR
ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	0,4 ms	Helmet for MIG-MAG	*	Area visione	90x35 mm
DARK-LIGHT TIME DELAY	0,3 s	Helmet for MMA	*		

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

СТЕКЛА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАСОК	
804406	УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО 1.5X 107,4x50,5MM
804407	УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО 2.0X 107,4x50,5MM
804408	УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО 2.5X 107,4x50,5MM

ОПИСАНИЕ

Автоматический сварочный шлем для сварки MMA, MIG-MAG и TIG с регулированием затемнения (DIN 4/9 ÷ 13).

Жидкокристаллический фильтр LCD автоматически затемняется при розжиге сварочной дуги и быстро возвращается в прозрачное состояние при отключении дуги, устраняя необходимость поднимать и опускать щиток при каждой паузе в работе, оставляя руки свободными.

Технология True Color обеспечивает реалистичное восприятие цвета даже во время сварочных операций.

Характеристики:

- оптический класс 1/1/1/2;
- автоматический регулируемый затемняющийся фильтр;
- Технология True Color;
- прозрачная защита фильтра;
- TIG-сварка >5 A;
- режим шлифовки;
- питание от солнечного элемента;
- легкая и удобная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Внешняя защита стекла 95x115,5mm 2 шт., арт.804312

Внутренняя защита стекла 41,5x96mm 2 шт., арт. 804411

Лента защиты от пота сварочного шлема 2 шт.804099.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ