



- Зарядное и пусковое устройство: зарядка аккумуляторов WET, START/STOP и запуск всех типов бензиновых двигателей с напряжением 12/24 В.
- Выбор нормальной зарядки, быстрой зарядки (BOOST), быстрого запуска.
- Отображение зарядного и пускового тока.
- Защита от перегрузок и неправильной полярности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	807539	CHARGE AND STARTING VOLTAGE.	12 / 24 V	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	30 Ah
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	EFFICIENT CHARGING CURRENT	30 A	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	400 Ah
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	20 A	ADJUSTMENT POSITIONS	2
CHARGING ABSORBED POWER	0,8 kW	START CUR.1V/C EN60335-2-29	120 A	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	22,5 x 29 x 20,5 cm
STARTING ABSORBED POWER	3,6 kW	MAX STARTING CURRENT	180 A	WEIGHT	9 kg

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

123569 CABLE 6 MMQ 2 M AND WORK CLAMP

123588 CABLE 6MMQ 2 M POSITIVE CLAMP

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

802258 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 30А 20 ШТ.

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство аккумуляторов и цифровое пусковое устройство для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12/24 В и запуска любого бензинового двигателя.

Характеристики:

- выбор нормального заряда, быстрого заряда (BOOST), быстрого пуска
- визуализация тока заряда и пуска
- защита от перегрузок и измененной полярности.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ