



- Зарядное устройство для аккумуляторов WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB на 12/24 В. Оснащен амперметром и переключателем нормальной или быстрой зарядки (BOOST). 800 Вт.
- Защита от перегрузок и неправильной полярности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	<b>807547</b>	CHARGING VOLTAGE	<b>12 / 24 V</b>	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	<b>400 Ah</b>
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	<b>230 V</b>	EFFICIENT CHARGING CURRENT	<b>30 A</b>	ADJUSTMENT POSITIONS	<b>3</b>
ЧАСТОТЫ СЕТИ	<b>50 / 60 Hz</b>	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	<b>20 A</b>	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	<b>22,5 x 29 x 20,5 cm</b>
CHARGING ABSORBED POWER	<b>800 W</b>	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	<b>15 Ah</b>	WEIGHT	<b>8,6 kg</b>

## ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

123987	CABLE 4 MMQ 1,5 M AND WORK CLAMP
123988	CABLE 4MMQ 1,5M + POSITIVE CLAMP

## АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

### ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

802256	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 15A 10 ШТ.
--------	---------------------------

## ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство аккумуляторов для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12В/24В, с защитой от перегрузок и измененной полярности.

Оно укомплектовано селектором для нормальной зарядки, быстрой зарядки (BOOST) и амперметром.

## СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ  
ЧАСТЕЙ



СЕРТИФИКАТ