



- Электродный сварочный аппарат для MMA сварки переменным током (AC), 250 А. Трехфазное питание 400 В. На колесах.
- Используемые электроды: рутиловые до 5 мм.
- Непрерывная регулировка тока сварки.
- Термостатическая защита.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	812011	AC CURRENT AT 60%	70 A	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	H
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	MAX NO LOAD VOLTAGE IN AC	55 V	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP21
TWO-PHASE MAINS VOLTAGE	400 V	МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	8,5 kW	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	75 x 36 x 49 cm
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	ABSORBED POWER AT 60%	2,6 kW	WEIGHT	25 kg
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА AC	70 - 250 A	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,55		
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК AC EN60974-1	200 @ 10 % A	D.USABLE ELECTRODES AC	2 - 5 mm		

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/РАЗНОЕ/ЗАПЧАСТИ

801096 КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MMA 200A 16 MMQ 3+2M AX25

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с электродом MMA с переменным током (AC).).

Непрерывное регулирование тока сварки.

Термостатическая защита.

Используемые электроды: рутиловые.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



СЕРТИФИКАТ