



- Электродный сварочный аппарат для MMA сварки переменным током (AC), 250 А. На колесах. Укомплектован принадлежностями для сварки.
- Используемые электроды: рутиловые до 5 мм.
- Непрерывная регулировка тока сварки.
- Термостатическая защита.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	812012	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА AC	70 - 250 A	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	H
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	MAX NO LOAD VOLTAGE IN AC	55 V	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP21
TWO-PHASE MAINS VOLTAGE	400 V	ABSORBED POWER	4,5 kW	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	70 x 32,5 x 44 cm
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	D.USABLE ELECTRODES AC	2 - 5 mm	WEIGHT	22 kg

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

124590	CABLE 25 MMQ 1.8M
712030	TOLEDO 250 ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 250A
712139	SLAG REMOVER
712250	MASK
712257	FILTER 51X108
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с электродом ММА с переменным током (AC).

Непрерывное регулирование тока сварки.

Термостатическая защита.

Используемые электроды: рутиловые.

Укомплектован принадлежностями сварки ММА.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



СЕРТИФИКАТ