



- Электродный сварочный аппарат для MMA сварки переменным током (AC), 220 А. На колесах. Укомплектован принадлежностями для сварки.
- Используемые электроды: рутиловые до 4 мм.
- Непрерывная регулировка тока сварки.
- Термостатическая защита.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	814180	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА AC	55 - 190 A	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	H
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	MAX NO LOAD VOLTAGE IN AC	50 V	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP21
TWO-PHASE MAINS VOLTAGE	400 V	ABSORBED POWER	3,5 kW	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	70 x 32,5 x 44 cm
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	D.USABLE ELECTRODES AC	2 - 4 mm	WEIGHT	21 kg

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

124502	CABLE 16 MMQ 1,8 M
712030	TOLEDO 250 ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 250A
712139	SLAG REMOVER
712250	MASK
712257	FILTER 51X108
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с электродом MMA с переменным током (AC).

Непрерывное регулирование тока сварки.

Термостатическая защита.

Используемые электроды: рутиловые.

Укомплектован принадлежностями сварки MMA.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



СЕРТИФИКАТ