



- Электродный сварочный аппарат для MMA сварки переменным током (AC), 140 A. Укомплектован принадлежностями для сварки.
- Используемые электроды: рутиловые до 3,2 мм.
- Непрерывная регулировка тока сварки.
- Термостатическая защита.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	814189	MAX NO LOAD VOLTAGE IN AC	48 V	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP21
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	ABSORBED POWER	2,5 kW	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	34,5x21,5x27,5cm
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	D.USABLE ELECTRODES AC	1,6 - 3,2 mm	WEIGHT	13,9 kg
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА AC	40 - 140 A	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	H		

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

124502	CABLE 16 MMQ 1,8 M
712001	COLORADO 150B WORK CLAMP 150A
712139	SLAG REMOVER
712250	MASK
712257	FILTER 51X108
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с электродом MMA с переменным током (AC).
 Непрерывное регулирование тока сварки.
 Термостатическая защита.
 Используемые электроды: рутиловые.
 Укомплектован принадлежностями сварки MMA.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



СЕРТИФИКАТ