



- Инверторный сварочный аппарат для MMA электродов постоянного тока (DC), 80 А. Аппарат комплектуется принадлежностями для сварки и маской.
- Используемые электроды: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугуновые и т.д. до 2,5 мм.
- Передовые устройства для контроля дуги: Arc Force, Hot Start, Anti-Stick.
- Термостатическая защита, защита от слишком высокого или низкого напряжения, защита от перегрузки по току. Можно использовать с двигателями-генераторами (230 В $\pm 15\%$).
- Повышенная стабильность сварочного тока при изменении напряжения питания.
- Легкий и компактный. Простота транспортировки. Низкое потребление благодаря инверторной технологии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	815861	MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	72 V	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В DC	1,6 - 2,5 mm
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩАЕМЫЙ ТОК	15 A	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	H
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	2,3 kW	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP21
CURRENT RANGE IN DC	10 - 80 A	MOTORGNER. MINIMUM POWER	3 kW	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	30 x 12,5 x 22,5 cm
%USE (20°C USE) (*)	50% @ 80A	ИСПОЛНЕНИЯ	82 %	WEIGHT	3,53 kg
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC EN60974-1	80 @ 5% A	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,6		

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

712139	SLAG REMOVER
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A
802818	TIGER
713255	CABLE 6 MMQ 1.8 M EYELET
713322	CABLE 6MMQ 1.8M WORK CLAMP-EYELET

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ЭЛЕКТРОДЫ В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ	
804569	ЩЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 MM 10 ШТ
804571	ЭЛЕКТРОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ D. 2,5 MM 10 ШТ.
804564	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 1,6 MM 15 ШТ.
ЭЛЕКТРОДЫ В КОРОБКЕ	
802737	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2 MM 2,5 КГ
802739	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 MM 2,5 КГ

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с инвертером с электродами MMA, на постоянном токе (DC).
Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугуна и т.д. Характеристики:

- Компактный и легкий
- Высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжении питания
- Устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий запуск), anti-stick (защита от прилипания)
- Термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току, мотогенератор (+/- 15%).

Аппарат укомплектован с маской TIGER и принадлежностями для сварки MMA.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



BROCHURE