



- Инверторный электродный сварочный аппарат для MMA сварки постоянного тока (DC), 80 А. Укомплектован принадлежностями для электродной сварки.
- Используемые электроды: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугунные и т.д. до 2,5 мм.
- Передовые устройства для контроля дуги: Arc Force, Hot Start, Anti-Stick.
- Термостатическая защита, защита от слишком высокого или низкого напряжения, защита от перегрузки по току. Можно использовать с двигателями-генераторами (230 В ±15%). Повышенная стабильность сварочного тока при изменении напряжения питания.
- Легкий и компактный. Простота транспортировки.
- Низкое потребление благодаря инверторной технологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	816078	MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	72 V	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC	1,6 - 2,5 mm
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩАЕМЫЙ ТОК	15 A	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	H
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	2,3 kW	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP21
CURRENT RANGE IN DC	10 - 80 A	МОТОГЕНЕР. MINIMUM POWER	3 kW	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	32 x 37 x 14,5 cm
%USE (20°C USE) (*)	50% @ 80A	ИСПОЛНЕНИЯ	82 %	WEIGHT	2,85 kg
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC EN60974-1	80 @ 5% A	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,6		

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

712139	SLAG REMOVER
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A
713254	CABLE 6MMQ 1.8M WORK CLAMP-EYELET
713255	CABLE 6 MMQ 1.8 M EYELET

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ЭЛЕКТРОДЫ В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ	
804569	ЩЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 ММ 10 ШТ
804571	ЭЛЕКТРОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ D. 2,5 ММ 10 ШТ.
804564	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 1,6 ММ 15 ШТ.
ЭЛЕКТРОДЫ В КОРОБКЕ	
802737	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2 ММ 2,5 КГ
802739	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 ММ 2,5 КГ

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с инвертером с электродами MMA, на постоянном токе (DC). Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугуна и т.д.

Характеристики:

- компактный и легкий
- высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжении питания
- устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий запуск), anti-stick (защита от прилипания)
- термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току, мотогенератор (+/-15%).

Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки MMA и картонного чемоданчика.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



СЕРТИФИКАТ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ



VIDEO