



- Инверторный аппарат для сварки ПРОВОЛОКОЙ С НАПОЛНИТЕЛЕМ, MIG-MAG/BRAZING, 150 A. Укомплектован горелкой MIG-MAG, кабелем и зажимом массы.
- СИНЕРГИЧЕСКАЯ настройка параметров: интуитивно понятная панель с 2 настройками (форма шва и толщина).
- Предусмотрен для использования с катушками диаметром 100 и 200 мм.
- Термостатическая защита, защита от слишком высокого или низкого напряжения, защита от перегрузки по току. Можно использовать с двигателями-генераторами (230 В $\pm 15\%$).
- Аппарат подготовлен для сварки без газа (используя флюс), при помощи дополнительного комплекта аппарат можно оборудовать для сварки MIG-MAG в среде защитного газа.
- Легкий и компактный. Простота транспортировки.
- Низкое потребление благодаря инверторной технологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	816085	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩАЕМЫЙ ТОК	18 A	ДИАМЕТР АЛЮМИНИЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА	0,8 - 1 mm
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	ABSORBED CURRENT AT 60%	9 A	ДИАМЕТР ПРОВОДА СВАРКА ОЖИВЛЕННАЯ	0,8 - 1,2 mm
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	2,6 kW	ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ПАЙКИ	0,8 mm
MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	44 V	ABSORBED POWER AT 60%	1,2 kW	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	H
CURRENT RANGE IN DC	20 - 150 A	ИСПОЛНЕНИЯ	86 %	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP23
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC EN60974-1	115 @ 20% A	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,7	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	45 X 23,5 X 37 cm
CURRENT 35% DC	85 A	ДИАМЕТР СТАЛЬНОЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА	0,6 - 0,8 mm	WEIGHT	9,29 kg
DC CURRENT AT 60%	65 A	ДИАМЕТР INOX СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА	0,8 mm		

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

124502	CABLE 16 MMQ 1,8 M
742402	TW 160 ГОРЕЛКА МИГ 2M
712001	COLORADO 150B WORK CLAMP 150A

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

804208	БЫСТРЫЙ ГАЗОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
--------	-----------------------------

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАЛЛОНА

802032	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОЙ БУТЫЛКИ
802708	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ МНОГОРАЗОННОЙ БУТЫЛКИ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG

802147	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ СТАЛИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОЙ БУТЫЛКИ
802148	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ СТАЛИ ДЛЯ МНОГОРАЗОВОЙ БУТЫЛКИ
802037	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ D. 0,8 MM
802036	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ D. 0,8 MM

ТЕЛЕЖКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

803059	ТЕЛЕЖКА - ARCTIC
803084	ТЕЛЕЖКА - AMERICA

ОПИСАНИЕ

Проволочный инверторный сварочный аппарат MIG-MAG/FLUX/BRAZING с микропроцессорным управлением.

Большая гибкость при использовании и способность проводить сварочные работы на материалах различных типов (сталь, нержавеющая сталь, алюминий), позволяют для широкого спектра применений, от обслуживания до монтажных работ.

Быстрая СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ регулировка параметров сварки, делает изделие чрезвычайно простым в использовании даже для менее опытного оператора.

Небольшой вес и компактная конструкция обеспечивают простоту транспортировки вне зависимости от места проведения работ, как внутри, так и вне помещений.

Характеристики:

- Переключение полярности для сварки GAS MIG-MAG/BRAZING
- Термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току, мотогенератор (+/- 15%).

Аппарат готов к сварке БЕЗ ГАЗА/Flux, при помощи дополнительного комплекта можно переоборудовать для сварки MIG-MAG.

Укомплектован горелкой MIG-MAG, кабелем и зажимом массы.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



СЕРТИФИКАТ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ



VIDEO