



- Инверторный сварочный аппарат для MMA электродов постоянного тока (DC), 80 А. Аппарат комплектуется принадлежностями для сварки.
- Используемые электроды: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугуновые и т.д. до 2,5 мм.
- Передовые устройства для контроля дуги: Arc Force, Hot Start, Anti-Stick.
- Термостатическая защита, защита от слишком высокого или низкого напряжения, защита от перегрузки по току. Можно использовать с двигателями-генераторами (230 В $\pm 15\%$). Повышенная стабильность сварочного тока при изменении напряжения питания.
- Легкий и компактный. Простота транспортировки.
- Низкое потребление благодаря инверторной технологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	816165	MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	72 V	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC	1,6 - 2,5 mm
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩАЕМЫЙ ТОК	15 A	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	H
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	2,3 kW	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP21
CURRENT RANGE IN DC	10 - 80 A	MOTORGNER. MINIMUM POWER	3 kW	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	28 x 12,5 x 18 cm
%USE (20°C USE) (*)	50% @ 80A	ИСПОЛНЕНИЯ	82 %	WEIGHT	3,9 kg
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC EN60974-1	80 @ 5% A	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,6		

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

СТЕНДЫ/БАННЕРЫ

803516 ПОЛОЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ T-ARC

ЭЛЕКТРОДЫ В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ

804569 ЩЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 ММ 10 ШТ

804571 ЭЛЕКТРОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ D. 2,5 ММ 10 ШТ.

804564 РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 1,6 ММ 15 ШТ.

804565 РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,0 ММ 15 ШТ.

804566 РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 ММ 15 ШТ.

ЭЛЕКТРОДЫ В КОРОБКЕ

802737 РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2 ММ 2,5 КГ

802739 РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 ММ 2,5 КГ

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с инвертером с электродами MMA, на постоянном токе (DC).

Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугуна и т.д.

Характеристики:

- компактный и легкий;
- высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжении питания;
- устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий запуск), anti-stick (защита от прилипания);
- термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току, моторгенератор (+/-15%).

Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СЕРТИФИКАТ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ



VIDEO