MAXIMA 230 SYNERGIC

ELEMENTS

MIG-MAG TIG MMA

Synergy

MIG MAG | MMA TIG DC - LIFT | 1 230V | MAX 15Kg 300mm | CE

EAC

- Универсальный инверторный сварочный аппарат (MIG-MAG/BRAZING/MMA/TIG DC-LIFT), 220 А.
- СИНЕРГИЧЕСКАЯ настройка параметров: интуитивно понятная панель с 3 настройками (процесс, форма шва и толщина).
- Предусмотрен для использования с катушками диаметром 300 мм.
- Термостатическая защита, защита от слишком высокого или низкого напряжения, защита от перегрузки по току. Можно использовать с двигателями-генераторами (230 В ±15%).
- Сварка MMA: рутиловые электроды до 3,2 мм.
- Низкое потребление благодаря инверторной технологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	**816234**
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	**230 V**
ЧАСТОТЫ СЕТИ	**50 / 60 Hz**
MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	**52 V**
CURRENT RANGE IN DC	**20 - 220 A**
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC EN60974-1	**180 @ 20% A**
CURRENT 35% DC	**135 A**
DC CURRENT AT 60%	**100 A**

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩАЕМЫЙ ТОК	**32 A**
ABSORBED CURRENT AT 60%	**18 A**
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	**5,0 kW**
ABSORBED POWER AT 60%	**2,2 kW**
ИСПОЛНЕНИЯ	**87 %**
POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	**0,7**
ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC	**1,6 - 3,2 mm**
ДИАМЕТР СТАЛЬНОЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА	**0,6 - 1 mm**

ДИАМЕТР INOX СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА	**0,8 - 1 mm**
ДИАМЕТР АЛЮМИНИЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА	**0,8 - 1 mm**
ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ПАЙКИ	**0,8 - 1 mm**
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	**H**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP23**
РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	**82,5 x 36 x 67 cm**
WEIGHT	**21 kg**

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

742180	MT15 ГОРЕЛКА MIG 3M (КРАСНЫЙ)
124589	CABLE TW05V-A 1X025 1.80M PLUG ATLAS
712030	TOLEDO 250 ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 250A

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА С КАБЕЛЕМ

804121	ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА + КАБЕЛЬ 16KB.MM 3M AX25

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

722341	ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР, ЗАПРАВЛЯЕМАЯ БУТЫЛКА
722119	ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР 2 МАНОМЕТРА 12 L\MIN
804208	БЫСТРЫЙ ГАЗОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

КОРОБКА С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG

804149	MIG READY BOX C TW 160/180 MT15 MAX./TEL

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG

802037	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ D. 0,8 MM
802115	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ D. 0,8-1 MM
802034	НАБОР ДЛЯ СВАРКИ ГВОЗДЕЙ

ГОРЕЛКИ MIG

742181	MT15 ГОРЕЛКА MIG 4M

ГОРЕЛКИ TIG

722563	ST9V 4M AX25 ГОРЕЛКА ТИГ

ОПИСАНИЕ

Проволочный инверторный сварочный аппарат MIG-MAG/BRAZING/MMA/TIG DC- LIFT с микропроцессорным управлением.
Большая гибкость при использовании и способность проводить сварочные работы на материалах различных типов (сталь, нержавеющая сталь, алюминий), позволяют для широкого спектра применений, от обслуживания до монтажных работ.

Быстрая СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ регулировка параметров сварки, делает изделие чрезвычайно простым в использовании даже для менее опытного оператора.
Небольшой вес и компактная конструкция обеспечивают простоту транспортировки вне зависимости от места проведения работ, как внутри, так и вне помещений.
Характеристики:

- Термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току, мотогенератор (+/- 15%);
- Регулирование MMA: arc force (сила дуги);
- Евро соединение горелкой.

Комплектован горелкой MIG-MAG, кабелем и зажимом массы.

СКАЧАТЬ

ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

СЕРТИФИКАТ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

VIDEO