



- Инверторный электродный сварочный аппарат для MMA и TIG сварки постоянным током (DC), с поджигом дуги касанием, 200 А, с крепкой и ударопрочной конструкцией. Укомплектован принадлежностями для сварки и алюминиевым кейсом.
- Передовые устройства для контроля дуги: Arc Force, Hot Start, Anti-Stick. Используемые электроды: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугунные и т.д. до 4 мм.
- Повышенная стабильность сварочного тока при изменении напряжения питания. Термостатическая защита, защита от слишком высокого или низкого напряжения, защита от перегрузки по току. Можно использовать с двигателями-генераторами (230 В $\pm 15\%$).
- Быстроразъемные соединители (гнездо) Ø 50 мм. Прочная металлическая ручка. Компактная конструкция обеспечивает простоту транспортировки.
- Низкое потребление благодаря инверторной технологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	816251	MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	60 V	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,7
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩАЕМЫЙ ТОК	38 A	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC	1,6 - 4 mm
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	ABSORBED CURRENT AT 60%	22 A	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F
CURRENT RANGE IN DC	5 - 200 A	МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	6 kW	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP23
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC EN60974-1	200 @ 35 % A	ABSORBED POWER AT 60%	3,3 kW	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	37,5 x 50 x 22 cm
CURRENT 35% DC	200 A	MOTORGGENER. MINIMUM POWER	10 kW	WEIGHT	10,6 kg
DC CURRENT AT 60%	140 A	ИСПОЛНЕНИЯ	89 %		

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

124887	КАБЕЛЬ TW05V-A 1X025 L=03,00M ATLAS 50MMQ
125033	КАБЕЛЬ TW05V-A 1X025 02.00M ATLAS 50MMQ
712231	TOLEDO 300 WORK CLAMP
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A
735281	ТЕМНО-СЕРЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЧЕМОДАН

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

803400	PLASTIC CARRY CASE - HEAVY DUTY
--------	---------------------------------

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ TIG

802491	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТИГ-СВАРКИ - ST26V
--------	---------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ В КОРОБКЕ

802737	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2 MM 2,5 КГ
802739	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 MM 2,5 КГ
802749	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 3,2 MM 4 КГ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/РАЗНОЕ/ЗАПЧАСТИ

801081	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MMA 300A 25 ММК 4+3М AX50
--------	---

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с инвертером с электродами MMA и TIG на постоянном токе (DC), с возбуждением дуги касанием.

Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун, и т. д.

Аппарат прочный и ударопрочный.

Характеристики:

- компактный и легкий;
- Ø 50 mm разъем;
- высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания;
- устройства arc force (сила дуги), hot start (пуск из горячего состояния), anti-stick (защита от прилипания);

- термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока, мотогенератор (+/- 15%).

Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки MMA и алюминиего чемоданчика.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



BROCHURE



BROCHURE

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ



VIDEO