



- Инверторный сварочный аппарат для сварки TIG DC (HF или LIFT), импульсный TIG (PULSE и EASY PULSE) и MMA, 180 A.
- Оснащен ЖК-дисплеем для взаимодействия с устройством и упрощенной настройки параметров сварки.
- Работа в импульсном режиме PULSE и упрощенном импульсном режиме EASY PULSE.
Усовершенствованная функция THINSPOT позволяет упростить, повысить точность и скорость точечной сварки тонких листов в режиме TIG.
- Сварка MMA: непрерывный или импульсный режим (MMA Pulse).
- Стойкий к грязи и пыли благодаря особой конструкции вентиляционной системы, которая, посредством специального туннеля, позволяет защитить электронные компоненты, увеличивая срок их службы.
Прочная и надежная конструкция.
- Возможность дистанционного управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	816518	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩАЕМЫЙ ТОК	35 A	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC	1,6 - 4 mm
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	ABSORBED CURRENT AT 60%	23 A	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	5,6 kW	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP23
CURRENT RANGE IN DC	5 - 220 A	ABSORBED POWER AT 60%	3,8 kW	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	47 x 19 x 35 cm
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC EN60974-1	220 @ 35 % A	MAINS FUSE	20 A	WEIGHT	9,700 kg
DC CURRENT AT 60%	140 A	ИСПОЛНЕНИЯ	87 %		
MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	70 V	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,7		

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА С КАБЕЛЕМ

804123 ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ + КАБЕЛЬ 25MMQ 4M AX50

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

802336 RC-20 10 М УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 2POT

804456 FPC-200 10 М НОЖНОЙ КОНТРОЛЬ

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

722119 ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР 2 МАНОМЕТРА 12 L\MIN

804208 БЫСТРЫЙ ГАЗОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ TIG

804362 КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ TIG - ST17

ГОРЕЛКИ TIG

743121 ST26 4M AX50 5P ГОРЕЛКА TIG

743123 ST26 8M AX50 5P ГОРЕЛКА TIG

ГОРЕЛКИ TIG - PREMIUM

743029 ST26 PRO-C 4M AX50 5P ГОРЕЛКА TIG

743031 ST26 PRO-C 8M AX50 5P ГОРЕЛКА TIG

743025 ST26 PRO-P 4M AX50 5P ГОРЕЛКА TIG

743027 ST26 PRO-P 8M AX50 5P ГОРЕЛКА TIG

ТЕЛЕЖКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

803059 ТЕЛЕЖКА - ARCTIC

803084 ТЕЛЕЖКА - AMERICA

803079 ТЕЛЕЖКА - COSMOPOLITAN

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/РАЗНОЕ/ЗАПЧАСТИ

850020 CLEANTECH 200 + KIT

ОПИСАНИЕ

Инверторный сварочный аппарат для сварки TIG DC (HF или LIFT), импульсный TIG (PULSE и EASY PULSE) и MMA.

Возможность использования с различными типами материалов, такими как сталь, нержавеющая сталь, титан, медь, никель и их сплавы.

Аппарат способен гарантировать отличные результаты при сварке материала любой толщины, даже самой малой, а режим PULSE (имеется также упрощенная версия EASY PULSE) уменьшает деформацию материала, обеспечивая высокую стабильность дуги.

Расширенная функциональность THINSPOT для точечной сварки очень тонких металлических листов. ЖК-экран облегчает взаимодействие с устройством и упрощает настройку многочисленных параметров кривой сварки TIG в зависимости от выполняемой работы.

Можно сохранять и вызывать настраиваемые программы.

Сварка электродом как постоянным током, так и в импульсном режиме (MMA Pulse), что обеспечивает отличные результаты при использовании щелочных электродов, а также при позиционной сварке.

Аппарат обеспечивает надежную работу в течение долгого времени, оснащен специальной системой охлаждения с воздушным туннелем, которая защищает от пыли и грязи.

Характеристики:

TIG

- работа в импульсном режиме и импульсном режиме EASY; в 2/4-этапном режиме, функция Bi Level;
- 10 настраиваемых программ сварки;
- настройка многочисленных параметров кривой сварки: начальный/конечный ток, время точечной сварки, предварительная/дополнительная подача газа, начальное/конечное линейное изменение тока, баланс, частота импульсов;
- расширенная функция THINSPOT для точечной сварки очень тонкого листового металла;
- начало сварки (HF/LIFT) с оптимизированным минимальным током;
- возможность дистанционного управления;
- совместимость с горелками PRO.

MMA

- работа с постоянным и импульсным током (MMA PULSE);
- регулировка Hot Start, Arc Force;
- защита от прилипания электрода;
- устройство VRD.

Прочие характеристики:

- ЖК-экран для удобного взаимодействия и быстрого просмотра и настройки параметров;
- надежная работа в течение долгого времени благодаря специальной системе охлаждения с воздушным туннелем, которая защищает от пыли и грязи;
- аппарат обеспечивает наилучшую производительность даже при пониженном (до -15%) и повышенном (+15%) напряжении;
- компактная конструкция, упрощающая транспортировку и снижающая габариты;
- термостатическая защита, защита от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току и внутренняя грязь.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ