



- Проволочный сварочный аппарат MIG-MAG/BRAZING, 270 А. Электропитание 3 фазы, 230/400 В. Укомплектован принадлежностями для сварки MIG-MAG.
- Предназначен для непрерывной и точечной сварки, с электронной регулировкой времени точечной сварки.
- Предлагается дополнительные комплекты для отпуски листового металла и установки заклепок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	821065	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC EN60974-1 230В	240 @ 30% A	РАЗМЕРЫ КАТУШКИ ПРОВОЛОКИ Min-Max	200 - 300 mm
ТРЕХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ	230 / 400 V	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА 230В DC	28 - 240 A	ВАЛИКИ ДЛЯ ПОДАЧИ	2 + 2
ТОЛЕРАНТНОСТЬ К СЕТИ	-25 / +15 %	ТОКА 60% DC 230V	160 A	ТИП РОЛИКОВ	F
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	ТОКА 100% DC 230V	130 A	ВАЛИКИ ДЛЯ ПОДАЧИ Ø	30 mm
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC EN60974-1	240 @ 30 % A	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩАЕМЫЙ ТОК 230В	25 A	ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ ПРОВОЛОКИ	1,5 - 20 m/min
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА DC	28 - 240 A	НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА МАКС. DC 230В	37,3 V	ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ	3,50 m
ТОК 60% DC	160 A	ДИАПАЗОН V OUT MIG 230В	9 - 26 V	КЛАСС ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ	A
ТОКА 100% DC	130 A	Предохранитель 230В	16 A	НОРМАТИВ	EN 60974-1 /-5 /-10
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА МАКС. DC	37,3 V	T04313	INTEGRATO	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	H
ДИАПАЗОН V OUT MIG	9 - 26 V	ДИАМЕТР СТАЛЬНОЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА	0,6 - 1,2 mm	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP22
ABSORBED POWER AT 60%	5,5 kW	ДИАМЕТР INOX СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА	0,8 - 1 mm	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	87 x 45,3 x 80 cm
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	9 kW	ДИАМЕТР АЛЮМИНИЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА	0,8 - 1 mm	WEIGHT	66 kg
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	10 A	ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ПАЙКИ	0,8 - 1 mm		

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

322499	SPACER
432036	АДАПТЕР ДЛЯ АРГОНОВОГО БАЛАНА IT
644444	TORCH HOOK
713192	КАБЕЛЬ 25 ММК 3 М-РАБОЧИЙ ЗАЖИМ-АТЛАС 50 ММК
722119	ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР 2 МАНОМЕТРА 12 L/MIN
742183	MT25 ГОРЕЛКА MIG 3М
742575	ПИТАЮЩИЙ РОЛИК 2R 0,6FE-0,8FE "F"

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG		ГОРЕЛКИ MIG	
802766	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ D. 1-1,2 MM	742184	MT25 ГОРЕЛКА MIG 4M
802035	НАБОР ДЛЯ ЗАКАЛКИ ПЛАСТИН	742185	MT25 ГОРЕЛКА MIG 5M

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с проволокой для сварки MIG-MAG/ДЛЯ ПАЙКИ.

Подходит для непрерывной и точечной сварки, с электронным регулированием времени точечной сварки.

Благодаря дополнительному комплекту эта модель позволяет также осуществлять отпуск листов.

Гибкость применения с разными типами материалов, такими как: сталь, нержавеющая сталь, высокопрочная сталь и алюминий.

Укомплектован принадлежностями для сварки MIG-MAG.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



СЕРТИФИКАТ