



- Проволочный сварочный аппарат MIG-MAG/BRAZING, 270 А. Электропитание 3 фазы, 230/400 В. Укомплектован принадлежностями для сварки MIG-MAG.
- Предназначен для непрерывной и точечной сварки, с электронной регулировкой времени точечной сварки.
- Предлагается дополнительные комплекты для отпуски листового металла и установки заклепок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| КОД | 821065 | МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC EN60974-1 230В | 240 @ 30% A | РАЗМЕРЫ КАТУШКИ ПРОВОЛОКИ Min-Max | 200 - 300 mm |
| ТРЕХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ | 230 / 400 V | ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА 230В DC | 28 - 240 A | ВАЛИКИ ДЛЯ ПОДАЧИ | 2 + 2 |
| ТОЛЕРАНТНОСТЬ К СЕТИ | -25 / +15 % | ТОКА 60% DC 230V | 160 A | ТИП РОЛИКОВ | F |
| ЧАСТОТЫ СЕТИ | 50 / 60 Hz | ТОКА 100% DC 230V | 130 A | ВАЛИКИ ДЛЯ ПОДАЧИ Ø | 30 mm |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC EN60974-1 | 240 @ 30 % A | МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩАЕМЫЙ ТОК 230В | 25 A | ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ ПРОВОЛОКИ | 1,5 - 20 m/min |
| ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА DC | 28 - 240 A | НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА МАКС. DC 230В | 37,3 V | ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ | 3,50 m |
| ТОК 60% DC | 160 A | ДИАПАЗОН V OUT MIG 230В | 9 - 26 V | КЛАСС ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ | A |
| ТОКА 100% DC | 130 A | Предохранитель 230В | 16 A | НОРМАТИВ | EN 60974-1 /-5 /-10 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА МАКС. DC | 37,3 V | T04313 | INTEGRATO | КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | H |
| ДИАПАЗОН V OUT MIG | 9 - 26 V | ДИАМЕТР СТАЛЬНОЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА | 0,6 - 1,2 mm | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP22 |
| ABSORBED POWER AT 60% | 5,5 kW | ДИАМЕТР INOX СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА | 0,8 - 1 mm | РАЗМЕРЫ (ДxШxВ) | 87 x 45,3 x 80 cm |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 9 kW | ДИАМЕТР АЛЮМИНИЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА | 0,8 - 1 mm | WEIGHT | 66 kg |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 10 A | ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ПАЙКИ | 0,8 - 1 mm | | |

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| | |
|--------|--|
| 322499 | SPACER |
| 432036 | АДАПТЕР ДЛЯ АРГОНОВОГО БАЛАНА IT |
| 644444 | TORCH HOOK |
| 713192 | КАБЕЛЬ 25 ММК 3 М-РАБОЧИЙ ЗАЖИМ-АТЛАС 50 ММК |
| 722119 | ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР 2 МАНОМЕТРА 12 L/MIN |
| 742183 | MT25 ГОРЕЛКА MIG 3М |
| 742575 | ПИТАЮЩИЙ РОЛИК 2R 0,6FE-0,8FE "F" |

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

| КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG | | ГОРЕЛКИ MIG | |
|-----------------------------|--|-------------|---------------------|
| 802766 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ D. 1-1,2 MM | 742184 | MT25 ГОРЕЛКА MIG 4M |
| 802035 | НАБОР ДЛЯ ЗАКАЛКИ ПЛАСТИН | 742185 | MT25 ГОРЕЛКА MIG 5M |

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с проволокой для сварки MIG-MAG/ДЛЯ ПАЙКИ.

Подходит для непрерывной и точечной сварки, с электронным регулированием времени точечной сварки.

Благодаря дополнительному комплекту эта модель позволяет также осуществлять отпуск листов.

Гибкость применения с разными типами материалов, такими как: сталь, нержавеющая сталь, высокопрочная сталь и алюминий.

Укомплектован принадлежностями для сварки MIG-MAG.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СЕРТИФИКАТ