

BIMAX 140 TURBO



ELEMENTS ... WITH WELDING ACCESSORIES



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	821076	MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	30 V	ДИАМЕТР АЛЮМИНИЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА	0,8 mm
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	3,6 kW	ДИАМЕТР ПРОВОДА СВАРКА ОЖИВЛЕННАЯ	0,8 - 0,9 mm
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	ABSORBED POWER AT 60%	1,5 kW	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	H
CURRENT RANGE IN DC	50 - 120 A	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,9	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP21
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC EN60974-1	105 @ 15 % A	ADJUSTMENT POSITIONS	4	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	42 x 24 x 37 cm
CURRENT 35% DC	69 A	ДИАМЕТР СТАЛЬНОЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА	0,6 - 0,8 mm	WEIGHT	16,8 kg
DC CURRENT AT 60%	50 A	ДИАМЕТР INOX СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА	0,8 mm		

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

124502	CABLE 16 MMQ 1,8 M
742402	TW 160 ГОРЕЛКА МИГ 2M

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ			
804208	БЫСТРЫЙ ГАЗОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ		
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАЛЛОНА			
802032	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОЙ БУТЫЛКИ	802061	БОБИНА ПРОВОЛОКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 0,8 ММ 1 КГ
802708	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ МНОГОРАЗОННОЙ БУТЫЛКИ	802062	БОБИНА ПРОВОЛОКИ ALMG5 0,8 ММ 0,45 КГ
802067	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ БУТЫЛКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА	802208	БОБИНА С ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ 0,8 ММ 0,8 КГ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG		802179	БОБИНА С ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ 0,9 ММ 0,8 КГ
802147	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ СТАЛИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОЙ БУТЫЛКИ	802181	БОБИНА С ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ 0,8 ММ 3 КГ
802148	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ СТАЛИ ДЛЯ МНОГОРАЗОВОЙ БУТЫЛКИ	802188	БОБИНА С ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ 0,9 ММ 3 КГ
802037	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ D. 0,8 ММ		
802036	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ D. 0,8 ММ		
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ЗАПЧАСТИ MIG			
722415	CONTACT TIP D. 0,6 ММ FE		
722416	КОНТАКТНАЯ ТРУБКА Ø 0,8 ММ FE M6		
722556	КОНТАКТНАЯ ТРУБКА P Ø 0.8 AL/FLUX		
722552	КОНТАКТНАЯ ТРУБКА Ø 1 ММ AL/FLUX M6		
722423	КОНИЧЕСКОЕ СОПЛО TW 160-180, MT15, SPOOLGUN		
722149	CYLINDRICAL NOZZLE TW160-180, MT15, SP. GUN		
722077	НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОЛОКУ Ø 0.6-1.2 2M FE/INOX/FLUX		
722078	SWAN NECK WITH DIFFUSER TW 160 - 180		
722319	NOZZLE SPRING TW 160-180, MT15, SPOOLGUN		
КАТУШКИ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ			
802132	БОБИНА СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ 0,6 ММ 0,8 КГ		
802133	БОБИНА СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ 0,8 ММ 0,8 КГ		
802395	БОБИНА СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ 0,6 ММ 5 КГ		
802396	БОБИНА СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ 0,6 ММ 5 КГ		
802051	БОБИНА ПРОВОЛОКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 0,8 ММ 0,5 КГ		

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с проволокой для сварки FLUX (без газа) и MIG-MAG (с газом). Термостатическая защита.

Укомплектован принадлежностями для сварки FLUX.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ



VIDEO