DIGITAL MODULAR 230

- Аппарат для контактной (точечной) сварки с микропроцессорным управлением. В нем реализована система управления, использующая нечеткую логику, которая упрощает использование и повышает качество точечной сварки.
- Подходит для сварки листов толщиной 2 +2 мм.
- Автоматическая регулировка параметров точечной сварки (времени, силы тока) в зависимости от толщины листового металла.
- Работа в импульсном режиме при сварке листов из быстрорежущей стали, оцинкованных и оксидированных листов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	**823016**	RATED POWER CONSUMPTI.X=50%kVA	**1,4**	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP20**
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	**230 V**	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	**0,9**	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	**44 x 10 x 18,5 cm**
ЧАСТОТЫ СЕТИ	**50 / 60 Hz**	MAX WELD.THICK.2 SHEETS	**2 + 2 mm**	WEIGHT	**10,5 kg**
MAX SPOT-WELDING CURRENT	**6900 A**	DUTY CYCLE	**1,5 %**		
SECONDARY NO LOAD VOLTAGE	**2,5 V**	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	**B**		

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

690005	ELECTRODE HOLDER ARM L=120MM
690049	STRAIGHT ELECTRODE L=100MM D.12MM
690050	STRAIGHT ELECTRODE L=50MM D.12MM

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

РЫЧАГИ/ЭЛЕКТРОДЫ SPOTTER 9000	
803045	ARMS KIT FOR PNEUMATIC CLAMP
803151	XA1 ПРЯМЫЕ РУКИ L=120 MM + ЭЛЕКТРОДЫ
803150	XA2 ПРЯМЫЕ РУКИ L=120 MM + НАКЛОННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ
803158	XA3 КРОНШТЕЙНЫ + ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ ПРОФИЛЕЙ
803155	XA4 ПРЯМЫЕ РУКИ L=120 MM + ЗАЖИМНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ
803159	XA5 КРОНШТЕЙНЫ + ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПРОФИЛЕЙ
803152	XA6 ПРЯМЫЕ РУКИ L=250MM + ЭЛЕКТРОДЫ
803153	XA7 ПРЯМЫЕ РУКИ L=350 MM + НАКЛОННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ
803154	XA8 ФИГУРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ L=350 MM + ЭЛЕКТРОДЫ
803156	XA9 ФИГУРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ L=500 MM + ЭЛЕКТРОДЫ

ОПИСАНИЕ

Сварочная установка с сопротивлением (сварочная установка точечной сварки), управляемая микропроцессором. Внедрение новой системы управления с нечеткой логикой, упрощает использование и повышает качество точки.
Подходит для сварки листов толщиной 2+2 мм.
Характеристики:

- автоматическое регулирование тока и времени сварки от толщины материала;
- непрерывная и импульсная работа (подходит для листовой высокопрочной стали с высоким пределом текучести);
- регулируемая сила кронштейнов от 40 кг до 120 кг (с кронштейнами L= 120 мм);
- ручка с теплоизоляционных материалов;
- термостатическая защита.

СКАЧАТЬ

ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

СЕРТИФИКАТ