



- Генератор для сварки емкостным разрядом штифтов диаметром от 3 до 8 мм с поджигом точек. В комплектацию включен пистолет, кабель массы и штифты M4.
- Позволяет приваривать штифты к необработанным или неокисленным поверхностям из стали, нержавеющей стали, оцинкованной стали, латуни и в особенности алюминия.
- Короткая продолжительность сварки сводит к минимуму термическую деформацию деталей.
- Автоматическое изменение напряжения 115-230 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	823049	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,8	SPOTTABLE STUD DIAMETER	3 - 8 mm
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	115 / 230 V	CAPACITY	66000 µF	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	SPOT ENERGY	1500 J max	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP23
SECONDARY NO LOAD VOLTAGE	12 V	SPOT TIME	1 - 3 ms	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	43 x 17 x 29 cm
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	0,9 kW	NR.SPOTTABLE STUDS	20 studs/min	WEIGHT	15,5 kg

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ALUSPOTTER

143651 ALUSPOTTER BOX

ТЕЛЕЖКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

803084 ТЕЛЕЖКА - AMERICA

ОПИСАНИЕ

Портативный генератор, для сварки с разрядом конденсаторов штырей диаметром от 3 до 8 мм и прочих принадлежностей, с точечным поджигом.

Подходит для применения в авторемонтных мастерских, для монтажа, техобслуживания, термотехники. Позволяет проводить сварку штырей на необработанных поверхностях или без окисления, на стали, нержавеющей стали, оцинкованной стали, латуни и в особенности алюминии. Краткое время процесса сварки не приводит к повреждению противоположной поверхности, даже если она окрашена, лакирована или оцинкована.

Переключение напряжения 115-230 В происходит автоматически.

Установка укомплектована пистолетом, кабелем массы с зажимом и принадлежностями.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ