



- Зарядное и пусковое устройство для аккумуляторов WET на 12/24 В и быстрый запуск всех типов автомобилей, фургонов, легких грузовиков, землеройной техники, тракторов и грузовиков.
- Быстрая зарядка (BOOST) и быстрый запуск.
- Дистанционное управление. Таймер для программирования зарядки BOOST с временным контролем и для предотвращения избыточной зарядки аккумулятора.
- Отображение зарядного и пускового тока.
- Защита от перегрузок и неправильной полярности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	829008	CHARGE AND STARTING VOLTAGE	12 / 24 V	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	20 Ah
ТРЕХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ	230 / 400 V	EFFICIENT CHARGING CURRENT	100 A	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	1600/ 800 Ah
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	80 A	ADJUSTMENT POSITIONS	5
CHARGING ABSORBED POWER	2,5 kW	START CUR.1V/C EN60335-2-29	640 A	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	38 x 56 x 88,5 cm
STARTING ABSORBED POWER	20 kW	MAX STARTING CURRENT	1000 A	WEIGHT	45 kg

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

123467	CABLE 25 MMQ 3 M
123993	REMOTE CONTROL 6 M
123456	CABLE 25 MMQ 2,5 M
712747	POSITIVE CLAMP
712748	ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕИНИЯ

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ	
802129	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 300А 10 ШТ.

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство аккумуляторов и пусковое устройство (стартер). Подходит для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12В/24В и для быстрого запуска всех типов легковых автомобилей, фургонов и легких грузовых автомобилей, землеройного оборудования, тракторов и грузовиков.

Характеристики:

- выбор нормального заряда, быстрого заряда (BOOST), быстрого пуска;
- таймер для быстрого заряда;
- дистанционное управление;
- визуализация тока заряда и пуска;
- защита от перегрузок и измененной полярности.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ