



- Зарядное и пусковое устройство для аккумуляторов WET на 12/24 В и быстрый запуск всех типов автомобилей, фургонов, легких грузовиков, землеройной техники, тракторов и грузовиков.
- Быстрая зарядка (BOOST) и быстрый запуск.
- Дистанционное управление. Таймер для программирования зарядки BOOST с временным контролем и для предотвращения избыточной зарядки аккумулятора.



- Отображение зарядного и пускового тока.
- Защита от перегрузок и неправильной полярности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	829009	CHARGE AND STARTING VOLTAG.	12 / 24 V	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	70 Ah
ТРЕХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ	230 / 400 V	EFFICIENT CHARGING CURRENT	150 / 250 A	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	2200 / 4000 Ah
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	130 / 220 A	ADJUSTMENT POSITIONS	6
CHARGING ABSORBED POWER	7 kW	START CUR.1V/C EN60335-2-29	1000 / 1300 A	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	38 x 56 x 88,5 cm
STARTING ABSORBED POWER	44 kW	MAX STARTING CURRENT	1700 / 2000 A	WEIGHT	69 kg

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

123993	REMOTE CONTROL 6 M
713260	CABLE 50MMQ 3M-WORK CLAMP
713162	CABLE 50MMQ 3M-POSITIVE CLAMP-EYELET Ø10

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

802129	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 300A 10 ШТ.
--------	----------------------------

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство аккумуляторов и пусковое устройство (стартер). Подходит для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12В/24В и для быстрого запуска всех типов легковых автомобилей, фургонов и легких грузовых автомобилей, землеройного оборудования, тракторов и грузовиков.

Характеристики:

- выбор нормального заряда, быстрого заряда (BOOST), быстрого пуска
- таймер для быстрого заряда
- дистанционное управление
- визуализация тока заряда и пуска
- защита от перегрузок и измененной полярности.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



СЕРТИФИКАТ