



- Менеджер аккумуляторов для полного обслуживания и быстрого запуска для аккумуляторов WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB и Li на 12/24 В. Макс. пусковой ток 570 А. Оснащен ЖК-экраном.
- Автоматическая зарядка и поддержание заряда в режиме Pulse Tronic согласно выбранной технологии аккумулятора.
- Тестирование аккумулятора, пусковой системы и генератора; регенерация и восстановление аккумуляторов; стабильный источник питания для замены аккумуляторов; запуск.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	829342	CHARGE AND STARTING VOLTAG.	12 / 24 V	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	10 Ah
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	EFFICIENT CHARGING CURRENT	90 A	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	1050 Ah
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	70 A	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	36,5 x 46 x 75,5 cm
CHARGING ABSORBED POWER	2 kW	START CUR.1V/C EN60335-2-29	360 A	WEIGHT	23,4 kg
STARTING ABSORBED POWER	10 kW	MAX STARTING CURRENT	570 A		

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

802029 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 100А 20 ШТ.

ОПИСАНИЕ

Многофункциональное электронное зарядное устройство, пусковое устройство и тестер (BATTERY MANAGER), для аккумуляторов WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB и Li напряжением 12В/24 В. Обеспечивает полноценное обслуживание аккумуляторов и быстрый запуск всех типов автомобилей, автофургонов и легких грузовиков.

Незаменимый инструмент для стабилизированного питания во время замены аккумулятора.

Простой и удобный в использовании благодаря графическому ЖК-экрану.

Характеристики:

- Автоматическая зарядка и поддержание заряда в режиме Pulse Tronic;
- Проверка аккумулятора, пусковой способности и генератора;
- Восстановление и регенерации аккумуляторов;
- Источник стабильного питания при замене аккумулятора (защиты бортовой электроники);
- Запуск всех типов автомобилей, автофургонов и легких грузовиков.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



СЕРТИФИКАТ