



- Зарядное и пусковое устройство для аккумуляторов WET на 12/24 В и быстрый запуск всех типов автомобилей, фургонов, легких грузовиков. 300А макс.
- Выбор нормальной зарядки, быстрой зарядки (BOOST), быстрого запуска.
- Отображение зарядного и пускового тока.



- Защита от перегрузок и неправильной полярности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	<b>829381</b>	CHARGE AND STARTING VOLTAG.	<b>12 / 24 V</b>	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	<b>20 Ah</b>
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	<b>230 V</b>	EFFICIENT CHARGING CURRENT	<b>45 A</b>	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	<b>700 Ah</b>
ЧАСТОТЫ СЕТИ	<b>50 / 60 Hz</b>	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	<b>31 A</b>	ADJUSTMENT POSITIONS	<b>3</b>
CHARGING ABSORBED POWER	<b>1 kW</b>	START CUR.1V/C EN60335-2-29	<b>180 A</b>	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	<b>30,5 x 36 x 63 cm</b>
STARTING ABSORBED POWER	<b>6,4 kW</b>	MAX STARTING CURRENT	<b>300 A</b>	WEIGHT	<b>13,4 kg</b>

## ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

712001	COLORADO 150B WORK CLAMP 150A
712002	COLORADO 150R ПОЗИТИВНОГО ЗАЖИМА 150A
123425	CABLE 10 MMQ 2 M

## АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

<b>ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ</b>	
802259	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 50А 20 ШТ.

## ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство аккумуляторов и пусковое устройство (стартер) для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12В/24В. для быстрого запуска всех типов легковых автомобилей, фургонов и легковых грузовых автомобилей.

Характеристики:

- выбор нормального заряда, быстрого заряда (BOOST), быстрого пуска;
- визуализация тока заряда и пуска;
- защита от перегрузок и измененной полярности.

## СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ  
ЧАСТЕЙ



СЕРТИФИКАТ