



- Зарядное и пусковое устройство для аккумуляторов WET на 12/24 В и быстрый запуск всех типов автомобилей, фургонов, легких грузовиков, землеройной техники, тракторов и грузовиков.
- Быстрая зарядка (BOOST) и быстрый запуск.
- Дистанционное управление. Таймер для программирования зарядки BOOST с временным контролем и для предотвращения избыточной зарядки аккумулятора.



- Отображение зарядного и пускового тока.
- Защита от перегрузок и неправильной полярности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	829385	CHARGE AND STARTING VOLTAGE	12 / 24 V	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	20 Ah
ТРЕХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ	230 / 400 V	EFFECTIVE CHARGING CURRENT	100 A	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	1600 / 800 Ah
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	80 A	ADJUSTMENT POSITIONS	5
CHARGING ABSORBED POWER	2,5 kW	START CUR.1V/C EN60335-2-29	640 A	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	36,5 x 46 x 75,5 cm
STARTING ABSORBED POWER	20 kW	MAX STARTING CURRENT	1000 A	WEIGHT	38 kg

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

123993 REMOTE CONTROL 6 M

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

802131 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 100A 10 ШТ.

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство аккумуляторов и пусковое устройство (стартер). Подходит для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12/24V и для быстрого запуска всех типов легковых автомобилей, фургонов и легких грузовых автомобилей, землеройного оборудования, тракторов и грузовиков.

Характеристики:

- выбор нормального заряда, быстрого заряда (BOOST), быстрого пуска
- таймер для быстрого заряда
- дистанционное управление
- визуализация тока заряда и пуска
- защита от перегрузок и измененной полярности.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ