



- Аккумуляторное пусковое устройство на 24 В для грузовых автомобилей, тракторов, бульдозеров и на 12 В для легковых автомобилей, фургонов, лодок, генераторов и т.д. В комплект поставки входят положительные и отрицательные кабели с зажимами и зарядное устройство T-Charge 12 для зарядки изделия.
- Выход 12 В является источником питания для аварийных ситуаций; при подключении к автомобильному гнезду прикуривателя, во время замены аккумулятора в транспортных средствах с 12 В аккумулятором поддерживает все цепи под напряжением.
- Не повреждает электронную систему транспортного средства и позволяет многократно осуществлять запуск двигателей без подзарядки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	829570	ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ	40 / 20 Ah	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	30,5 x 36 x 63 cm
CHARGE MAINS VOLTAGE 1ph	230 V	STARTING CURRENT	1600 / 800 A	WEIGHT	30 kg
CHARGE MAINS FREQUENCY	50 / 60 Hz	MAX STARTING CURRENT	4400 / 2200 A		
STARTING VOLTAGE	12 / 24 V	РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ПУСКОВАЯ МОЩНОСТЬ	200 / 150 Ah		

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

125017	EYELETS PATCH CORD
125018	CLAMPS PATCH CORD

ОПИСАНИЕ

Пусковое устройство с аккумулятором, подходящий для запуска на 24 В грузовых автомобилей, тракторов, и на 12 В легковых автомобилей, фургонов, моторных лодок, генераторов, и т. д.

Выход на 12 В является источником энергии для аварийных ситуаций; при соединении с розеткой прикуривателя транспортного средства, держит под напряжением все контуры при замене аккумуляторов транспортных средств, имеющих аккумуляторы 12 В.

Не повреждает электронную систему транспортного средства и позволяет выполнять многочисленные операции по запуску перед последующим зарядом. Возможно зарядить Start Plus через зарядное устройство T-CHARGE 12 выполненный в пакете (для защиты целостности аккумулятора заряжать в течение 12 часов перед использованием, после использования и, в любом случае, каждые 3 месяца).

Укомплектован положительными-отрицательными кабелями с зажимами.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ