



NEW

AQUA



- Переносной индукционный нагреватель для быстрой разблокировки болтов, гаек, шестерней, стыков и винтов. С цветным ЖК-дисплеем и жидкостным охлаждением.
- С регулируемой мощностью нагрева. Локализовано и точно передает тепло разблокируемой детали.
- Компактный и легко транспортируемый.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	835014	HEATING FREQUENCY	35 - 100 kHz	T0066701	2 l
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	200 - 240 V	MAX HEATING POWER	3,3 kW	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	78 x 26 x 37,8 cm
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F	WEIGHT	13,10 kg
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	3,8 kW	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP23		

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

423413 БЛОК ГОЛОВКИ ИНДУКТОРА D20/F1

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА

801426 ИНДУКТОР D90/F1
801427 ИНДУКТОР D180/F2
801424 ИНДУКТОР C180
801425 АДАПТЕР ИНДУКТОРА 28C

БЛОКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

802976 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ

ТЕЛЕЖКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

803079 ТЕЛЕЖКА - COSMOPOLITAN

ОПИСАНИЕ

Переносной индукционный нагреватель, который позволяет быстро разблокировать болты, гайки, шестерни, стыки и винты. Будет особенно полезным в таких отраслях как кузовные мастерские, автомобильные мастерские, сельское хозяйство, техническое обслуживание, металлообработка и т. д.

Посредством регулировки мощности, аппарат локализовано и точно передает тепло разблокируемой детали. Оснащен цветным ЖК-дисплеем для визуализации работы и заданных параметров. Жидкостное охлаждение для длительного использования.

Особенности:

- автоматическая и ручная регулировка мощности;
- кнопка блокировки подачи жидкости для смены инструмента;
- компактный и легко транспортируемый.

В комплекте с индукционным инструментом M12 и кабелем длиной 2 м.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ