



- Индукционный нагреватель, позволяющий ускорить и упростить демонтаж деталей транспортных средств. В комплектацию входят принадлежности Super Remover, Heat Twister, Pad Inductor и 3 Рычаги.
- Интеллектуально и полностью автоматически (Smart Power) регулирует выходную мощность с помощью инновационной микропроцессорной системы AutoCheck.
- Удобная цифровая панель.
- Автоматический и ручной режимы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	865011	HEATING FREQUENCY	35 - 100 kHz	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	39 x 26 x 23 cm
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	200 - 240 V	MAX HEATING POWER	2,3 kW	WEIGHT	10,4 kg
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F		
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	2,4 kW	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP21		

СОСТАВНЫЕ ПРОДУКТЫ

ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ

835012 SMART INDUCTOR 5000 TWISTER

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА

801406 БУТЫЛКА С СОСКОЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ DENT PULLING

804068 КИТ 10 ТЕФЛОНОВЫЙ КЛИНЬЕВ

804070 МАГНИТНЫЙ НАКОНЕЧНИК

804071 КИТ 2 МАГНИТНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ 100-140MM

804455 РЕМОНТ ВМЯТИН АККУМУЛЯТОРНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

ТЕЛЕЖКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

803084 ТЕЛЕЖКА - AMERICA

ОПИСАНИЕ

Система индукционного нагрева, являющаяся интеллектуальным решением, позволяющим ускорить и упростить снятие приклеенных частей (стёкол, заднего стекла, деталей из пластмассы, наклеек, внутренней и наружной обшивки и т.д.) или застрявших деталей (болты, подшипники, шестерни и т.д.) с автомобилей. В особенности использование этой система рекомендуется при проведении кузовных работ, она позволяет сэкономить значительное количество времени.

Интеллектуальная и полностью автоматическая система управления (Smart Power) регулирует выходную мощность при помощи новаторской системы с микропроцессорным управлением AutoCheck.

Считанные секунды, используя принцип электромагнитной индукции, система может локализовано (Smart Protection) передать большое количество тепла, что позволяет избежать повреждений стекла, деталей из резины и пластмассы, а также крашенных поверхностей как в зоне проведения работ, так и вокруг неё.

Для обеспечения максимальной практичности и в целях безопасности оператора, система включается автоматически (Smart Activation) вблизи рабочей зоны.

Характеристики:

- интеллектуальный контроль, обеспечиваемый системой Autocheck;
- удобная для пользователя цифровая панель;
- автоматический и ручной режимы работы;
- индикатор включения и правильной работы;
- педаль.

Устройство комплектуется: Super Remover, Heat Twister, Pad Inductor и 3 Рычаги.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



СЕРТИФИКАТ