



NEW

6000kg

MINIMO 6 BAR (87 PSI)

FORZA DI ADESIONE AL SUOLO



**AZIONATO AD ARIA COMPRESSA
FISSAGGIO A VUOTO**

T-RACTION 6000 FLEX

**250 KG DI FORZA DI TRAZIONE
CON ALTEZZA REGOLABILE**

**STRUTTURA IN ACCIAIO PER
PREVENIRE LE DEFORMAZIONI**

**SISTEMA DI SCORRIMENTO
LATERALE DELLE COLONNE**

4 RUOTE PIROETTANTI

**BASE EXTRA LARGA
PER MAGGIORE
STABILITÀ E
RESISTENZA**



DESCRIZIONE

Sistema rapido per la raddrizzatura di lamierati esterni, progettato per eseguire operazioni di tiro su carrozzeria in modo semplice, veloce ed efficace, senza necessità di banco di tiro.

Questa torre è dotata di un sistema di traslazione laterale su base, che permette di operare su aree più estese senza dover riposizionare l'attrezzatura, riducendo significativamente i tempi di lavorazione e migliorando l'efficienza operativa.

Attraverso l'uso dell'aria compressa sviluppa un effetto ventosa che ne assicura la perfetta adesione al pavimento, assicurando stabilità senza ulteriori punti di fissaggio. Il paranco manuale, con una forza di trazione fino a 250 kg, consente di intervenire efficacemente utilizzando rondelle asolate o sistemi a colla.

La base allargata contribuisce alla stabilità durante l'utilizzo, mentre la possibilità di integrare una prolunga colonna (optional) permette di operare anche su veicoli più alti, come SUV e veicoli commerciali, mantenendo elevate prestazioni.

È inoltre disponibile una base aggiuntiva di ancoraggio (optional) per bloccare il lato opposto del veicolo, particolarmente utile nelle lavorazioni su rivestimenti posteriori, evitando movimenti indesiderati.

DATI TECNICI

CODICE	804939
PORTATA ARIA COMPRESSA	280 l/min
PRESSIONE ARIA COMPRESSA	6-8 bar
TRAZIONE	250 kg
DIMENSIONI (LxWxH)	137x65x155cm
PESO	95 kg

ACCESSORI OPTIONAL

KIT ALLUNGAMENTO COLONNA

804286



KIT CONTROPIASTRA

804287



KIT NASTRO SPUGNA 6000

983061



TESTINA MULTIGANCIO A 6 PRESE + GOLFARE

802700

