



NORDICA 4.280 TURBO 230V/400V AC



MASK &
ACCESSORIES
INCLUDED

Panoramica

NORDICA 4.280 TURBO 230V/400V AC

cod. 814176

Saldatrice ad elettrodo MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua della corrente di saldatura.

Protezione termostatica.

Elettrodi utilizzabili: rutili.

Completa degli accessori di saldatura MMA.



MMA AC



2 PH 400V



CERTIFICAZIONE EAC



1 PH 230V



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV

Dati tecnici



CODICE 814176



TENSIONE A VUOTO MAX 55 V



DIMENSIONI 57,5 x 32,5 x 36 cm



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V



POTENZA 3,6 kW



PESO 19,2 kg



TENSIONE DI RETE BIFASE 400 V



FUSIBILE DI RETE 25 / 16 A



CODICE EAN 800489770456 2



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN AC 2 - 5 mm



PEZZI / PALLET 27 pz/pallet



CAMPO REG.NE CORRENTE 70 - 220 A



GRADO DI PROTEZIONE IP21



PEZZI / PALLET - B 18 pz/pallet B

Accessori in dotazione

CAVO 16 MMQ 1,8 M - 124502

MASCHERA - 712250



NORDICA 4.280 TURBO 230V/400V ACD



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030

VETRO FILTRO 51X108 - 712257



MARTO/SPAZZOLA - 712139



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260