



NORDIKA 3200



MASK &
ACCESSORIES
INCLUDED

Panoramica

NORDIKA 3200

cod. 814180

Saldatrice ad elettrodo MMA in corrente alternata (AC).

Regolazione continua della corrente di saldatura.

Protezione termostatica.

Elettrodi utilizzabili: rutili.

Completa degli accessori di saldatura MMA.



MMA AC



2 PH 400V



CERTIFICAZIONE EAC



1 PH 230V



MARCATURA CE

Dati tecnici

CODE	CODICE 814180	V₀ AC	TENSIONE A VUOTO MAX 50 V	PESO	21
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	P	POTENZA 3,5 kW	BAR CODE	CODICE EAN 800489770440 1
V_{2PH}	TENSIONE DI RETE BIFASE 400 V	Ø AC MIN/MAX	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN AC 2 - 4 mm	PEZZI / PALLET	18 pz/pallet
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP21	PEZZI / PALLET - B	12 pz/pallet B
A MIN MAX AC	CAMPO REG.NE CORRENTE 55 - 190 A	W H L	DIMENSIONI 70 x 32,5 x 44 cm		

Accessori in dotazione



NORDIKA 3200

CAVO 16 MMQ 1,8 M - 124502

MASCHERA - 712250



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030

VETRO FILTRO 51X108 - 712257



MARTO/SPAZZOLA - 712139



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260