



FORCE 145 ACX + MASCHERA



Panoramica

FORCE 145 ACX + MASCHERA

cod. 815862

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- compatta e leggera,
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione,
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick,
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di maschera TIGER e accessori per la saldatura MMA.



MMA DC



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV SUD



1 PH 230V



CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici

CODE	CODICE 815862	A_{MAX}	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 27 A	D_{DC}	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 3,2 mm
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 3,5 kW	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP21
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	P_{MIN GEN}	POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 5 kW	W H L	DIMENSIONI 30 x 12,5 x 22,5 cm
A_{MIN MAX DC}	CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 130 A	F	FUSIBILE DI RETE 16 A	kg	PESO 4,21
%USE_{20°C}	%USE (USO A 20°C) 60% @ 125A	η	RENDIMENTO 82 %	BAR CODE	CODICE EAN 800489779151 7



FORCE 145 ACX + MASCHERA



CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 125
@ 7% A



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6



PEZZI / PALLET 42 pz/pallet



TENSIONE A VUOTO MAX 72 V

(*)%USE:

Accessori in dotazione

CAVO 16 MMQ 1,8 M - SPINA ATLAS 25 - 124508



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260



MARTO/SPAZZOLA - 712139



TIGER MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG - 802818