



## FORCE 145 ACX + MASCHERA



### Panoramica

#### FORCE 145 ACX + MASCHERA

cod. 815862

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- compatta e leggera,
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione,
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick,
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di maschera TIGER e accessori per la saldatura MMA.



MMA DC



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV SUD



1 PH 230V



CERTIFICAZIONE EAC

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 815862	<b>A<sub>MAX</sub></b>	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 27 A	<b>Ø<sub>DC</sub> MIN/MAX</b>	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 3,2 mm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENZA ASSORBITA MAX 3,5 kW	<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP21
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>P<sub>MIN GEN</sub></b>	POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 5 kW	<b>W<sub>H</sub> L</b>	DIMENSIONI 30 x 12,5 x 22,5 cm
<b>A<sub>MIN MAX DC</sub></b>	CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 130 A	<b>F</b>	FUSIBILE DI RETE 16 A	<b>kg</b>	PESO 4,21
<b>%USE 20°C</b>	%USE (USO A 20°C) 60% @ 125A	<b>η</b>	RENDIMENTO 82 %	<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN 800489779151 7



## FORCE 145 ACX + MASCHERA



CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 125  
@ 7% A



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6



PEZZI / PALLET 42 pz/pallet



TENSIONE A VUOTO MAX 72 V

(\*)%USE:

### Accessori in dotazione

CAVO 16 MMQ 1,8 M - SPINA ATLAS 25 - 124508



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260



MARTO/SPAZZOLA - 712139



TIGER MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG - 802818